




**SERIE CAM**  
**Interruttore/Sezionatore**  
**CODICE 272633**



### Scheda Tecnica

#### Caratteristiche elettriche

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| Corrente nominale            | 250A          |
| Tensione di Alimentazione    | 690V~ 50/60Hz |
| Poli                         | 4P            |
| Tensione nominale isolamento | 690 V         |
| Classe di isolamento         | I             |
| Schema CAM                   | 3             |
| Funzione Apparecchio Comando | Interruttore  |
| Tipo di protezione           | Nessuna       |

#### Caratteristiche meccaniche

|                                |                                                            |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Materiale corpo                | Lega di alluminio marino (EN 44300)                        |
| Trattamento superficiale       | Passivazione a fluorozirconatura                           |
| Finitura superficiale          | Vernice poliestere atossica anti UV polimerizzata in forno |
| Colore                         | Grigio RAL 7035 (Base), Blu RAL 5012 (Coperchio)           |
| Esecuzione                     | Da parete                                                  |
| Dimensioni                     | 507X252X260 mm                                             |
| Profondità                     | -                                                          |
| Dimensione mostrina            | -                                                          |
| Tipo ingressi                  | Finestra tipo F5                                           |
| Grado di protezione IP         | IP65                                                       |
| Grado protezione IP addizional | -                                                          |
| Resistenza agli urti           | IK10 secondo IEC/EN 62262                                  |
| Resistenza al Glow wire        | 960°C (Interruttore)                                       |
| Autoestinguenza secondo UL94   | V-0 (Interruttore)                                         |
| Categoria di corrosione        | Equivalente a C5(M)/C4(H) (ISO 12944)                      |
| Peso Netto                     | 6,96 KG                                                    |
| Temp. Ambiente di Esercizio    | Min: -25°C ;Max: +60°C                                     |
| Temp. Ambiente di Stoccaggio   | Min: -50°C ;Max: +80°C                                     |

#### Dati interruttore

|                              |                         |
|------------------------------|-------------------------|
| Corrente termica             | 250 A                   |
| Corrente lcc nominale        | 40,5 kA                 |
| Tipo morsetti                | M8X25                   |
| Sezione conduttori           | Min: ;Max:              |
| Coppia di serraggio morsetti | 15-22 Nm                |
| Contatti ausiliari di stato  | Max 2 (opzionali)       |
| Lucchettabilità manovra      | 2 lucchetti Ø4,5 mm max |

#### Categoria di impiego

| a<br>Rating | Tensione<br>Voltage | Corrente / Potenza<br>Current / Power |
|-------------|---------------------|---------------------------------------|
| AC-22A      | 230 V               | 250 A                                 |
|             | 400 V               | 250 A                                 |
|             | 500 V               | 250 A                                 |
|             | 690 V               | 250 A                                 |
| AC-23A      | 230 V               | 250 A                                 |
|             | 400 V               | 250 A                                 |
|             | 500 V               | 250 A                                 |
|             | 690 V               | 250 A                                 |
| AC-23A      | 230 V               | 75 kW                                 |
|             | 400 V               | 140 kW                                |
|             | 500 V               | 170 kW                                |
|             | 690 V               | 250 kW                                |

#### Norme e Direttive

|                       |                                                                                                                                                         |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Omologazioni e Marchi | CE, UKCA                                                                                                                                                |
| Direttive             | 2011/65/UE (RoHS), 2012/19/UE (RAEE), 2014/35/UE (LVD)                                                                                                  |
| Norme di Riferimento  | EN 60947-1:2007, EN 60947-1:2007/A1:2011, EN 60947-1:2007/A2:2014, EN 60947-3:2009, EN 60947-3:2009/A1:2012, EN 60947-3:2009/A2:2015, EN IEC 63000:2018 |

Le immagini sono puramente indicative. Palazzoli si riserva il diritto di apportare modifiche senza alcun preavviso.