

SERIE ULYSSE
PRESA
CODICE 420136



Scheda Tecnica

Caratteristiche tecniche		Norme e Direttive	
Peso Netto	2,82 KG	Omologazioni e Marchi	CE
Fronte quadro	16_32_b_rossaS.png		
Schema elettrico	PRIF16A_3P.png		
Corrente nominale	16A	Direttive	2011/65/UE (RoHS), 2012/19/UE (RAEE), 2014/35/UE (LVD)
Frequenza	50/60Hz		
Grado di protezione IP	IP66/IP67		
Poli	3P+ $\perp$		
Rif. orario	6h	Norme di Riferimento	EN 50581:2012, EN 60309-1:1999, EN 60309-1:1999/A1:2007, EN 60309-1:1999/A1AC:2014, EN 60309-1:1999/A2:2012, EN 60309-2:1999, EN 60309-2:1999/A1:2007, EN 60309-2:1999/A2:2012, EN 60309-4:2007, EN 60309-4:2007/A1:2012, EN IEC 63000:2018
Tensione nominale	400V ●		
Tensione nominale isolamento	690 V		
Materiale corpo	Resina Termoisolante Palazzoli		
Larghezza	125 mm		
Esecuzione	Da parete		
Tipo di protezione	Fusibili		
Classe di isolamento	II		
Categoria di impiego	AC-23A / AC-3 16A - 415V		
Dimensioni	125X327X165 mm		
Tipo ingressi	Pg29		

Le immagini sono puramente indicative. Palazzoli si riserva il diritto di apportare modifiche senza alcun preavviso.