

SERIE ULYSSE
PRESA
CODICE 429873



Scheda Tecnica

Caratteristiche tecniche		Norme e Direttive	
Peso Netto	3,7 KG	Omologazioni e Marchi	CE
Fronte quadro	trafo_biancaS.png		
Corrente nominale	16A		
Frequenza	50/60Hz	Direttive	2011/65/UE (RoHS), 2012/19/UE (RAEE), 2014/35/UE (LVD)
Grado di protezione IP	IP66/IP67		
Poli	2P		
Tensione nominale	230/24V~		
Tensione nominale isolamento	690 V	Norme di Riferimento	EN 50581:2012, EN 60309-1:1999, EN 60309-1:1999/A1:2007, EN 60309-1:1999/A1AC:2014, EN 60309-2:1999, EN 60309-2:1999/A1:2007, EN 60309-2:1999/A2:2012, EN 61558-1:2005, EN 61558-1:2005/A1:2009, EN 61558-2-6:2009, EN IEC 63000:2018
Materiale corpo	Resina Termoindurente Palazzoli		
Larghezza	125 mm		
Esecuzione	Da parete		
Potenza	150VA		
Classe di isolamento	II		
Dimensioni	125X165X340 mm		
Tipo ingressi	Pg29		
N. ingressi in custodia	1		

Le immagini sono puramente indicative. Palazzoli si riserva il diritto di apportare modifiche senza alcun preavviso.