



**SERIE TOP-TER  
PRESA  
CODICE 439124**



## Scheda Tecnica

### Caratteristiche elettriche

Corrente nominale	16A
Tensione di Alimentazione	110V 50/60Hz ●
Poli	2P+ $\frac{1}{2}$
Rif. orario	4h
Tensione nominale isolamento	690 V
Segnalazione spina inserita	Contatto aux NO/NC (opzionale)

### Norme e Direttive

Omologazioni e Marchi	UKCA, KEMA-KEUR, NYCE COLOMBIA, ENEC 05, CE
Direttive	2011/65/UE (RoHS), 2012/19/UE (RAEE), 2014/35/UE (LVD)
Norme di Riferimento	EN 60309-1:1999, EN 60309-1:1999/A1:2007, EN 60309-1:1999/A1AC:2014, EN 60309-1:1999/A2:2012, EN 60309-2:1999, EN 60309-2:1999/A1:2007, EN 60309-2:1999/A2:2012, EN IEC 63000:2018

### Caratteristiche meccaniche

Materiale corpo	Tecnopolimero Riciclabile Palazzoli
Trattamento alveoli/spinotti	-
Colore	Grigio RAL 7035
Diametro cavi in ingresso	14 ÷ 18 mm
Esecuzione	Da parete
Grado di protezione IP	IP66/IP67
Grado protezione IP addizional	-
Resistenza agli urti	IK08 secondo IEC/EN 62262
Resistenza al Glow wire	850°C (Presa), 650°C (Cassetta)
Autoestinguenza secondo UL94	HB (Cassetta), V-2 (Presa)
Tipo morsetti	A vite - serraggio diretto
Sezione conduttori	Min: 1 mm <sup>2</sup> ;Max:
Coppia di serraggio morsetti	1,8 Nm
Peso Netto	0,287 KG
Temp. Ambiente di Esercizio	Min: -25°C ;Max: +50°C
Temp. Ambiente di Stoccaggio	Min: -30°C ;Max: +70°C

Le immagini sono puramente indicative. Palazzoli si riserva il diritto di apportare modifiche senza alcun preavviso.