


SERIE CEE
PRESA
CODICE 471773



Scheda Tecnica

Caratteristiche tecniche

Peso Netto	182 G
Schema elettrico	PR16A_3P.png
Corrente nominale	16A
Frequenza	100-300Hz
Grado di protezione IP	IP67
Poli	3P+ \perp
Rif. orario	10h
Tensione nominale	>50V ●
Tensione nominale isolamento	500 V
Materiale corpo	Tecnopolimero Riciclabile Palazzoli
Esecuzione	Da incasso
Dimensioni flangia	70X77 mm
Standard presa-spina	IEC 60309-2

Norme e Direttive

Omologazioni e Marchi	CE, CB IMQ, IMQ
Direttive	2011/65/UE (RoHS), 2012/19/UE (RAEE), 2014/35/UE (LVD)
Norme di Riferimento	EN 50581:2012, EN 60309-1:1999, EN 60309 -1:1999/A1:2007, EN 60309 -1:1999/A1AC:2014, EN 60309 -1:1999/A2:2012, EN 60309-2:1999, EN 60309-2:1999/A1:2007, EN 60309 -2:1999/A2:2012, EN IEC 63000:2018

Le immagini sono puramente indicative. Palazzoli si riserva il diritto di apportare modifiche senza alcun preavviso.