




**SERIE ALUPRES**  
**Presa Interbloccata**  
**CODICE 474586**



## Scheda Tecnica

### Caratteristiche elettriche

|                              |                              |
|------------------------------|------------------------------|
| Corrente nominale            | 32A                          |
| Tensione di Alimentazione    | 380-440V 50/60Hz●            |
| Poli                         | 3P+N+ $\perp$                |
| Rif. orario                  | 3h                           |
| Tensione nominale isolamento | 690 V                        |
| Classe di isolamento         | I                            |
| Tipo di protezione           | Interruttore MGT 32A curva C |
| Segnalazione spina inserita  | -                            |

### Dati interruttore

|                              |                                                    |
|------------------------------|----------------------------------------------------|
| Corrente termica             | 32 A                                               |
| Corrente lcc nominale        | 6 kA                                               |
| Tipo morsetti                | A vite - serraggio indiretto                       |
| Sezione conduttori           | Min: 0,75 mm <sup>2</sup> ;Max: 25 mm <sup>2</sup> |
| Coppia di serraggio morsetti | 2 Nm                                               |
| Contatti ausiliari di stato  | Max 2 (abbinare a MGT)                             |
| Lucchettabilità manovra      | 3 lucchetti Ø8 mm max                              |
| Categoria di impiego         | AC-23A / AC-3 32A - 440V                           |

### Caratteristiche meccaniche

|                                |                                                            |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Materiale corpo                | Lega di alluminio marino (EN 44300)                        |
| Trattamento superficiale       | Passivazione a fluorozirconatura                           |
| Finitura superficiale          | Vernice poliestere atossica anti UV polimerizzata in forno |
| Colore                         | Blu RAL 5012, Grigio RAL 7035                              |
| Larghezza                      | 125 mm                                                     |
| Esecuzione                     | Da parete                                                  |
| Tipo ingressi                  | Finestra tipo F1                                           |
| Grado di protezione IP         | IP66/IP67                                                  |
| Grado protezione IP addizional | IP69 - IEC 60529                                           |
| Resistenza agli urti           | IK10 secondo IEC/EN 62262                                  |
| Resistenza al Glow wire        | 960°C (Frutto presa)                                       |
| Autoestinguenza secondo UL94   | V-2 (Frutto presa)                                         |
| Categoria di corrosione        | C4 (ISO 12944)                                             |
| Peso Netto                     | 3,2 KG                                                     |
| Temp. Ambiente di Esercizio    | Min: -25°C ;Max: +50°C                                     |
| Temp. Ambiente di Stoccaggio   | Min: -30°C ;Max: +70°C                                     |

### Norme e Direttive

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Omologazioni e Marchi | NYCE COLOMBIA, CB IMQ, CE, UKCA                                                                                                                                                                                                                                   |
| Direttive             | 2011/65/UE (RoHS), 2012/19/UE (RAEE), 2014/30/UE (EMC), 2014/35/UE (LVD)                                                                                                                                                                                          |
| Norme di Riferimento  | EN 60309-1:1999, EN 60309-1:1999/A1:2007, EN 60309-1:1999/A1AC:2014, EN 60309-1:1999/A2:2012, EN 60309-2:1999, EN 60309-2:1999/A1:2007, EN 60309-2:1999/A2:2012, EN 60309-4:2007, EN 60309-4:2007/A1:2012, EN 60947-2/A1:2020, EN 60947-2:2017, EN IEC 63000:2018 |

Le immagini sono puramente indicative. Palazzoli si riserva il diritto di apportare modifiche senza alcun preavviso.