



**SERIE ALUMAX**  
**Presi Interbloccati**  
**CODICE 480550**



## Scheda Tecnica

### Caratteristiche elettriche

|                              |                             |
|------------------------------|-----------------------------|
| Corrente nominale            | 250A                        |
| Tensione di Alimentazione    | 400V 50/60Hz                |
| Poli                         | 3P+N+ $\perp$               |
| Rif. orario                  | -                           |
| Tensione nominale isolamento | 1000 V                      |
| Classe di isolamento         | I                           |
| Tipo di protezione           | Interruttore Magnetotermico |
| Segnalazione spina inserita  | 2 contatti pilota           |

### Dati interruttore

|                              |                              |
|------------------------------|------------------------------|
| Corrente termica             | 250 A                        |
| Corrente lcc nominale        | 10 kA                        |
| Tipo morsetti                | A vite - serraggio indiretto |
| Sezione conduttori           | Min: ;Max:                   |
| Coppia di serraggio morsetti | -                            |
| Contatti ausiliari di stato  | -                            |
| Lucchettabilità manovra      | 2 lucchetti Ø4,5 mm max      |
| Categoria di impiego         | -                            |

### Caratteristiche meccaniche

|                                |                                       |
|--------------------------------|---------------------------------------|
| Materiale corpo                | Acciaio                               |
| Trattamento superficiale       | Zincatura con passivazione            |
| Finitura superficiale          | Atossica polimerizzata a caldo        |
| Colore                         | RAL 5015 (Frontale), RAL 7035 (Cassa) |
| Larghezza                      | 400 mm                                |
| Esecuzione                     | Da parete                             |
| Tipo ingressi                  | -                                     |
| Grado di protezione IP         | IP65                                  |
| Grado protezione IP addizional | -                                     |
| Resistenza agli urti           | IK10 secondo IEC/EN 62262             |
| Resistenza al Glow wire        | -                                     |
| Autoestinguenza secondo UL94   | -                                     |
| Categoria di corrosione        | C3(M)/C2(H) (ISO 12944)               |
| Peso Netto                     | 24,7 KG                               |
| Temp. Ambiente di Esercizio    | Min: -30°C ;Max: +60°C                |
| Temp. Ambiente di Stoccaggio   | Min: -30°C ;Max: +70°C                |

### Norme e Direttive

|                       |                                                                                          |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Omologazioni e Marchi | CE, NYCE COLOMBIA, UKCA                                                                  |
| Direttive             | 2011/65/UE (RoHS), 2012/19/UE (RAEE), 2014/30/UE (EMC), 2014/35/UE (LVD)                 |
| Norme di Riferimento  | EN 60947-2/A1:2020, EN 60947-2:2017, EN 61439-1:2011, EN 61439-2:2011, EN IEC 63000:2018 |

Le immagini sono puramente indicative. Palazzoli si riserva il diritto di apportare modifiche senza alcun preavviso.