

SERIE ENERGY TAIS
Quadro Cablato da Cantiere
CODICE 500835



Scheda Tecnica

Caratteristiche tecniche		Norme e Direttive	
Peso Netto	162 KG	Omologazioni e Marchi	UKCA, CE
Tipo dichiarazione matricola	QUADRO STAGNO ASC PER CANTIERE, TRASPORTABILE, SU CAVALLETTO	Direttive	2011/65/UE (RoHS), 2012/19/UE (RAEE), 2014/30/UE (EMC), 2014/35/UE (LVD)
Potenza	100 kW	Norme di Riferimento	EN 61439-1:2011, EN 61439-4:2013, EN IEC 63000:2018
Temp. amb. min	-25°C		
Temp. amb. max	+50°C		
Temp.amb.di stoccaggio MIN	-50°C		
Temp.amb.di stoccaggio MAX	+80°C		
Resistenza agli urti	IK10 secondo IEC/EN 62262		
Corrente nominale	200A		
Frequenza	50/60Hz		
Grado di protezione IP	IP65		
Poli	4P		
Tensione nominale	230-400V~		
Materiale corpo	Resina Termoindurente Palazzoli		
Protezione utenze	Con magnetotermico		
Esecuzione	Cavalletto		
N Prese in uscita	9		
Dotazione	CON SUPPORTO A CAVALLETTO		
Classe di isolamento	II		
Dimensioni	1853X1685X748 mm		
Tipo ingressi	M63		
Prese int. 16A 3P+T 400V	3		
Prese int. 32A 3P+T 400V	2		
Prese int. 63A 3P+T 400V	1		

Le immagini sono puramente indicative. Palazzoli si riserva il diritto di apportare modifiche senza alcun preavviso.