





**SERIE ALUCASE**  
**CASSETTA PER CONTENITORE**  
**CODICE 511414**



### Scheda Tecnica

#### Caratteristiche elettriche

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Classe di isolamento         | I |
| Tensione nominale isolamento | - |
| Tensione nominale            | - |
| Potenza dissipabile          | - |

#### Caratteristiche meccaniche

|                                |                                                                                     |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Materiale corpo                | Lega di alluminio marino (EN 44300)                                                 |
| Trattamento superficiale       | Passivazione a fluorozirconatura                                                    |
| Finitura superficiale          | Vernice poliestere atossica anti UV polimerizzata in forno                          |
| Colore                         | Grigio RAL 7035                                                                     |
| Esecuzione                     | Da parete                                                                           |
| Altezza cassetta               | 140                                                                                 |
| Tipo coperchio                 | -                                                                                   |
| N° moduli Guida DIN            | -                                                                                   |
| Tipo ingressi                  | Finestra tipo F5                                                                    |
| Tipo finestre                  |  |
| Grado di protezione IP         | IP66                                                                                |
| Grado protezione IP addizional | -                                                                                   |
| Resistenza agli urti           | IK10 secondo IEC/EN 62262                                                           |
| Resistenza al Glow wire        | -                                                                                   |
| Autoestinguenza secondo UL94   | -                                                                                   |
| Categoria di corrosione        | C4 (ISO 12944)                                                                      |
| Temp. Ambiente di Esercizio    | Min: -40°C ;Max: +90°C                                                              |
| Temp. Ambiente di Stoccaggio   | Min: -50°C ;Max: +90°C                                                              |
| Dimensioni                     | 252X252X140 mm                                                                      |
| Dimensioni interne             | -                                                                                   |
| Peso Netto                     | 2,675 KG                                                                            |

#### Norme e Direttive

|                       |                                                                                                                             |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Omologazioni e Marchi | CE, UKCA, NYCE COLOMBIA                                                                                                     |
| Direttive             | 2014/35/UE (LVD)                                                                                                            |
| Norme di Riferimento  | EN 60670-1:2005, EN 60670-1:2005/A1:2013, EN 60670-1:2005/AC:2007, EN 60670-1:2005/AC:2010, EN 60670-22:2006, EN 62208:2011 |

Le immagini sono puramente indicative. Palazzoli si riserva il diritto di apportare modifiche senza alcun preavviso.