




**SERIE ALUCASE**  
**Cassette (per deriv,prese,int)**  
**CODICE 511420**



### Scheda Tecnica

#### Caratteristiche elettriche

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Classe di isolamento         | I |
| Tensione nominale isolamento | - |
| Tensione nominale            | - |
| Potenza dissipabile          | - |

#### Caratteristiche meccaniche

|                                |                                                            |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Materiale corpo                | Lega di alluminio marino (EN 44300)                        |
| Trattamento superficiale       | Passivazione a fluorozirconatura                           |
| Finitura superficiale          | Vernice poliestere atossica anti UV polimerizzata in forno |
| Colore                         | Grigio RAL 7035                                            |
| Esecuzione                     | Da parete                                                  |
| Altezza cassetta               | 140                                                        |
| Tipo coperchio                 | -                                                          |
| N° moduli Guida DIN            | -                                                          |
| Tipo ingressi                  | -                                                          |
| Tipo finestre                  | -                                                          |
| Grado di protezione IP         | IP66                                                       |
| Grado protezione IP addizional | -                                                          |
| Resistenza agli urti           | IK10 secondo IEC/EN 62262                                  |
| Resistenza al Glow wire        | -                                                          |
| Autoestinguenza secondo UL94   | -                                                          |
| Categoria di corrosione        | C4 (ISO 12944)                                             |
| Temp. Ambiente di Esercizio    | Min: -40°C ;Max: +90°C                                     |
| Temp. Ambiente di Stoccaggio   | Min: -50°C ;Max: +90°C                                     |
| Dimensioni                     | 315X252X140 mm                                             |
| Dimensioni interne             | -                                                          |
| Peso Netto                     | 3,754 KG                                                   |

#### Norme e Direttive

|                       |                                                                                                                             |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Omologazioni e Marchi | CE, NYCE COLOMBIA, UKCA                                                                                                     |
| Direttive             | 2014/35/UE (LVD)                                                                                                            |
| Norme di Riferimento  | EN 60670-1:2005, EN 60670-1:2005/A1:2013, EN 60670-1:2005/AC:2007, EN 60670-1:2005/AC:2010, EN 60670-22:2006, EN 62208:2011 |

Le immagini sono puramente indicative. Palazzoli si riserva il diritto di apportare modifiche senza alcun preavviso.