






**SERIE ALUCASE**  
Cassette (per deriv,prese,int)  
**CODICE 511514**



## Scheda Tecnica

### Caratteristiche elettriche

Classe di isolamento	I
Tensione nominale isolamento	-
Tensione nominale	-
Potenza dissipabile	-

### Norme e Direttive

Omologazioni e Marchi	CE, NYCE COLOMBIA, UKCA
Direttive	2014/35/UE (LVD)

### Caratteristiche meccaniche

Materiale corpo	Lega di alluminio marino (EN 44300)
Trattamento superficiale	Passivazione a fluorozirconatura
Finitura superficiale	Vernice poliestere atossica anti UV polimerizzata in forno
Colore	Grigio RAL 7035
Esecuzione	Da parete
Altezza cassetta	140
Tipo coperchio	-
N° moduli Guida DIN	-
Tipo ingressi	Finestra tipo F5
Tipo finestre	
Grado di protezione IP	IP66
Grado protezione IP addizionali	-
Resistenza agli urti	IK10 secondo IEC/EN 62262
Resistenza al Glow wire	-
Autoestinguenza secondo UL94	-
Categoria di corrosione	C4 (ISO 12944)
Temp. Ambiente di Esercizio	Min: -40°C ;Max: +90°C
Temp. Ambiente di Stoccaggio	Min: -50°C ;Max: +90°C
Dimensioni	315X315X140 mm
Dimensioni interne	-
Peso Netto	4,52 KG

### Norme di Riferimento

EN 60670-1:2005, EN 60670-1:2005/A1:2013,  
EN 60670-1:2005/AC:2007, EN 60670-  
1:2005/AC:2010, EN 60670-22:2006, EN  
62208:2011

Le immagini sono puramente indicative. Palazzoli si riserva il diritto di apportare modifiche senza alcun preavviso.