



**SERIE ALUPRES-Ex**  
**Contentore**  
**CODICE 511923EX**



## Scheda Tecnica

### Caratteristiche elettriche

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Classe di isolamento         | I   |
| Tensione nominale isolamento | -   |
| Tensione nominale            | -   |
| Potenza dissipabile          | 65W |

### Caratteristiche meccaniche

|                                |                                                            |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Materiale corpo                | Lega di alluminio                                          |
| Trattamento superficiale       | Passivazione a fluorozirconatura                           |
| Finitura superficiale          | Vernice poliestere atossica anti UV polimerizzata in forno |
| Colore                         | Nero RAL 9005                                              |
| Esecuzione                     | Da parete                                                  |
| Altezza cassetta               | 140                                                        |
| Altezza coperchio              | 57                                                         |
| Tipo coperchio                 | Cieco                                                      |
| N° moduli Guida DIN            | -                                                          |
| Tipo ingressi                  | Finestra tipo F5                                           |
| Tipo finestre                  |                                                            |
| Grado di protezione IP         | IP66                                                       |
| Grado protezione IP addizional | -                                                          |
| Resistenza agli urti           | IK10 secondo IEC/EN 62262                                  |
| Resistenza al Glow wire        | -                                                          |
| Autoestinguenza secondo UL94   | -                                                          |
| Categoria di corrosione        | C4 (ISO 12944)                                             |
| Temp. Ambiente di Esercizio    | Min: -40°C ;Max: +40°C                                     |
| Temp. Ambiente di Stoccaggio   | Min: - ;Max: -                                             |
| Dimensioni                     | 252X252X197 mm                                             |
| Dimensioni interne             | -                                                          |
| Peso Netto                     | 4,335 KG                                                   |

### Caratteristiche ATEX

|                                 |                      |
|---------------------------------|----------------------|
| Zona di impiego ATEX            | Zone 1 - 2 - 21 - 22 |
| Esecuzione ATEX Polveri (Tmax1) | II 2D - Ex tb IIC Db |
| Esecuzione ATEX Gas (Tmax1)     | II 2G - Ex eb IIC Gb |

### Norme e Direttive

|                       |                                                                                        |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Omologazioni e Marchi | TUV EX, IECEx, EX                                                                      |
| Direttive             | 2014/34/UE (ATEX), 2014/35/UE (LVD)                                                    |
| Norme di Riferimento  | EN 60079-0/A11:2013, EN 60079-0:2012, EN 60079-31:2014, EN 60079-7:2007, EN 62208:2011 |

Le immagini sono puramente indicative. Palazzoli si riserva il diritto di apportare modifiche senza alcun preavviso.