




## TAISBOX CASSETTA ISOLANTE 185X185X115mm CON PIASTRA DI FONDO CON FINESTRE a/a/a/a









## Scheda Tecnica

Caratteristiche elettriche		
Classe di isolamento	II	
Tensione nominale isolamento	1000 V	
Tensione nominale	-	
Potenza dissipabile	-	

Caratteristiche meccaniche		
Materiale corpo	Resina Termoindurente Palazzoli	
Materiale corpo	resina remondurente i diazzon	
Trattamento superficiale	-	
Finitura superficiale	-	
Colore	Grigio RAL 7042	
Esecuzione	Da quadro	
Altezza cassetta	115	
Tipo coperchio	-	
N° moduli Guida DIN	-	
Tipo ingressi	Finestra tipo A	
Tipo finestre	¢	
Grado di protezione IP	IP67	
Grado protezione IP addizional	-	
Resistenza agli urti	IK10 secondo IEC/EN 62262	
Resistenza al Glow wire	960°C	
Autoestinguenza secondo UL94	V-0	
Categoria di corrosione	-	
Temp. Ambiente di Esercizio	Min: -40°C ;Max: +90°C	
Temp. Ambiente di Stoccaggio	Min: -50°C ;Max: +90°C	
Dimensioni	185X185X115 mm	
Dimensioni interne	-	
Peso Netto	1,73 KG	

Norme e Direttive	
Omologazioni e Marchi	NYCE COLOMBIA, UKCA, CE
Direttive	2014/35/UE (LVD)
Norme di Riferimento	EN 60670-1:2005, EN 60670-1:2005/A1:2013, EN 60670-1:2005/AC:2007, EN 60670 -1:2005/AC:2010, EN 60670-22:2006, EN 62208:2011

Le immagini sono puramente indicative. Palazzoli si riserva il diritto di apportare modifiche senza alcun preavviso.