



## SERIE TAIS MIGNON CONTENITORE DA INCASSO 2 MODULI DOMOTER 1 INGRESSO SPINA INSERITA IP55









## C € ĽK

## Scheda Tecnica

Caratteristiche elettriche	
Classe di isolamento	II
Tensione nominale isolamento	-
Tensione nominale	-
Potenza dissipabile	-

## Caratteristiche meccaniche

Caratteristiche meccaniche		
Materiale corpo	Resina Termoindurente Palazzoli	
Trattamento superficiale	-	
Finitura superficiale	-	
Colore	Grigio RAL 7035 (Base), Blu RAL 5015 (Coperchio)	
Esecuzione	Da incasso	
Altezza coperchio	25,5	
Tipo coperchio	Cieco	
N° moduli Guida DIN	-	
Tipo ingressi	M20	
Tipo finestre	-	
Grado di protezione IP	IP55	
Grado protezione IP addizional	-	
Resistenza agli urti	IK04 secondo IEC/EN 62262	
Resistenza al Glow wire	960°C	
Autoestinguenza secondo UL94	V-0	
Categoria di corrosione	-	
Temp. Ambiente di Esercizio	Min: -25°C ;Max: +70°C	
Temp. Ambiente di Stoccaggio	Min: -50°C ;Max: +80°C	
Dimensioni	62X99 mm	
Dimensioni interne	-	
Peso Netto	0,163 KG	

Norme e Direttive		
Omologazioni e Marchi	CE, UKCA	
Direttive	2014/35/UE (LVD)	
Norme di Riferimento	EN 60670-1:2005, EN 60670-1:2005/A1:2013 EN 60670-1:2005/AC:2007, EN 60670 -1:2005/AC:2010	

Le immagini sono puramente indicative. Palazzoli si riserva il diritto di apportare modifiche senza alcun preavviso.