



SERIE B-SMART
Torretta
CODICE 576112



Scheda Tecnica

Caratteristiche tecniche

Peso Netto	22 KG
Corrente nominale	125A
Frequenza	50/60Hz
Grado di protezione IP	IP56
Poli	4P
Tensione nominale	400V ●
Materiale corpo	Acciaio inossidabile
Tipo Morsettiera	35mmq - 6mmq (light)
Protezione utenze	Con magnetotermico
N Prese in uscita	2
Classe di isolamento	II
Dimensioni	360X895X276 mm
Equipaggiamento	2 RUBINETTI
Tipo ingressi	Pg29
Prese int. 63A 3P+N+T 400V	2
Tipo Interruttore	NESSUNO
Protezione differenziale	63A 4P

Norme e Direttive

Omologazioni e Marchi	CE, UKCA
Direttive	2011/65/UE (RoHS), 2012/19/UE (RAEE), 2014/30/UE (EMC), 2014/35/UE (LVD)
Norme di Riferimento	EN 61439-1:2011, EN 61439-3:2012, EN 61439-3:2012/AC:2019-04, EN 61439-7:2020, EN IEC 63000:2018

Le immagini sono puramente indicative. Palazzoli si riserva il diritto di apportare modifiche senza alcun preavviso.