BS-SMART torrette in acciaio inox aisi 316L 360x895x276 per moli con 4 prese fisse interbloccate + 4 rubinetti classe II IP56

SERIE B-SMART
Torretta

CODICE 576202

Scheda Tecnica

Caratteristiche tecniche

Peso Netto	26,4 KG
Corrente nominale	63A
Frequenza	50/60Hz
Grado di protezione IP	IP56
Poli	4P
Tensione nominale	230-400V~
Materiale corpo	Acciaio inossidabile
Tipo Morsettiera	35mmq - 6mmq (light)
Protezione utenze	Con magnetotermico
N Prese in uscita	4
Classe di isolamento	II
Dimensioni	360X895X276 mm
Equipaggiamento	2 RUBINETTI
Tipo ingressi	Pg29
Prese int. 16A 3P+T 400V	2
Prese int. 16A 2P+T 230V	2
Tipo Interruttore	NESSUNO
Protezione differenziale	16A 1+N 30mA 63A 3P 30mA

Norme e Direttive

Omologazioni e Marchi	UKCA, CE
Direttive	2011/65/UE (RoHS), 2012/19/UE (RAEE), 2014/30/UE (EMC), 2014/35/UE (LVD)
Norme di Riferimento	EN 61439-1:2011, EN 61439-3:2012, EN 61439-3:2012/AC:2019-04, EN 61439-7:2020, EN IEC 63000:2018

Le immagini sono puramente indicative. Palazzoli si riserva il diritto di apportare modifiche senza alcun preavviso.

Palazzoli S.p.A. - Società unipersonale - Via F. Palazzoli, 31 - 25128 Brescia - Italia - tel. +39 030 2015.1 - fax +39 030 2015.217 - n.verde 800700332 - www.palazzoli.com - vendite@palazzoli.it