ENERGY GO quadro ASC con 4 prese fisse 2x 16A 2P+T 220V/2x 16A 3P+T 380V, spina mobile tipo 16A 3P+N+T, interruttore mt/diff. 3P+N C16 6kA 30mA IP66

SERIE ENERGY GO
Quadro Cablato da Cantiere

CODICE 670042

Scheda Tecnica

Caratteristiche tecniche

Peso Netto	5,161 KG
Autoestinguenza UL94	V-2 (Frutto presa)
Tipo dichiarazione matricola	QUADRO STAGNO ASC PER CANTIERE, TRASPORTABILE, DI PRESE A SPINA
Resistenza Glow Wire	650°C (Corpo presa) , 850°C (Frutto presa)
Resistenza agli urti	IK08 secondo IEC/EN 62262
Temp.amb.di stoccaggio MAX	+70°C
Temp.amb.di stoccaggio MIN	-30°C
Temp. amb. max	+50°C
Temp. amb. min	-25°C
Corrente nominale	16A
Frequenza	50/60Hz
Grado di protezione IP	IP66
Poli	4P
Tensione nominale	230-400V~
Materiale corpo	Tecnopolimero Riciclabile Palazzoli
Protezione utenze	Magnetotermico differenziale
Esecuzione	Portatile
N Prese in uscita	4
Dotazione	SENZA PIASTRA
Classe di isolamento	II
Dimensioni	239X456X160 mm
Prese industr. 16A 2P+T 230V	2
Prese industr. 16A 3P+T 400V	2
Tipo spina	3P+N+T - 16A

Norme e Direttive

Omologazioni e Marchi	UKCA, CE
Direttive	2011/65/UE (RoHS), 2012/19/UE (RAEE), 2014/30/UE (EMC), 2014/35/UE (LVD)
Norme di Riferimento	EN 61439-1:2011, EN 61439-4:2013, EN IEC 63000:2018

Le immagini sono puramente indicative. Palazzoli si riserva il diritto di apportare modifiche senza alcun preavviso.

Palazzoli S.p.A. - Società unipersonale - Via F. Palazzoli, 31 - 25128 Brescia - Italia - tel. +39 030 2015.1 - fax +39 030 2015.217 - n.verde 800700332 - www.palazzoli.com - vendite@palazzoli.it