

SERIE ENERGY GO
Quadro Cablato da Cantiere
CODICE 670044



Scheda Tecnica

Caratteristiche tecniche		Norme e Direttive	
Peso Netto	3,675 KG	Omologazioni e Marchi	UKCA, CE
Autoestinguenza UL94	V-2 (Frutto presa)		
Tipo dichiarazione matricola	QUADRO STAGNO ASC PER CANTIERE, TRASPORTABILE, DI PRESE A SPINA	Direttive	2011/65/UE (RoHS), 2012/19/UE (RAEE), 2014/30/UE (EMC), 2014/35/UE (LVD)
Resistenza Glow Wire	650°C (Corpo presa) , 850°C (Frutto presa)		
Resistenza agli urti	IK08 secondo IEC/EN 62262	Norme di Riferimento	EN 61439-1:2011, EN 61439-4:2013, EN IEC 63000:2018
Temp.amb.di stoccaggio MAX	+70°C		
Temp.amb.di stoccaggio MIN	-30°C		
Temp. amb. max	+50°C		
Temp. amb. min	-25°C		
Corrente nominale	16A		
Frequenza	50/60Hz		
Grado di protezione IP	IP66		
Poli	2P		
Tensione nominale	230V		
Materiale corpo	Tecnopolimero Riciclabile Palazzoli		
Protezione utenze	MAGNETOTERMICO E DIFFERENZIALE		
Esecuzione	Portatile		
N Prese in uscita	4		
Dotazione	SENZA PIASTRA		
Classe di isolamento	II		
Dimensioni	239X456X160 mm		
Prese industr. 16A 2P+T 230V	2		
Tipo spina	2P+T - 16A		

Le immagini sono puramente indicative. Palazzoli si riserva il diritto di apportare modifiche senza alcun preavviso.