

SERIE ENERGY  
Quadro MTA BOX Cantiere  
CODICE 677003



## Scheda Tecnica

### Caratteristiche tecniche

|                            |                           |
|----------------------------|---------------------------|
| Peso Netto                 | 80 KG                     |
| Potenza                    | 100 kW                    |
| Temp. amb. min             | -25°C                     |
| Temp. amb. max             | +50°C                     |
| Temp.amb.di stoccaggio MIN | -30°C                     |
| Temp.amb.di stoccaggio MAX | +70°C                     |
| Resistenza agli urti       | IK10 secondo IEC/EN 62262 |
| Esecuzione                 | Parete o cavalletto       |
| Tipo ingressi              | M63                       |
| Prese int. 16A 3P+T 400V   | 2                         |
| Prese int. 32A 3P+T 400V   | 2                         |
| Prese int. 63A 3P+N+T 400V | 1                         |
| Prese int. 16A 2P+T 230V   | 2                         |
| Tipo Interruttore          | MCB 4P - 200A             |
| Protezione differenziale   | 100A 4P 30mA              |

### Norme e Direttive

|                       |                                                                          |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Omologazioni e Marchi | UKCA, CE                                                                 |
| Direttive             | 2011/65/UE (RoHS), 2012/19/UE (RAEE), 2014/30/UE (EMC), 2014/35/UE (LVD) |
| Norme di Riferimento  | EN 61439-1:2011, EN 61439-4:2013, EN IEC 63000:2018                      |

Le immagini sono puramente indicative. Palazzoli si riserva il diritto di apportare modifiche senza alcun preavviso.