



SERIE CAM-Ex

CODICE 272304EX



### Scheda Tecnica

#### Caratteristiche tecniche

|                              |                                     |
|------------------------------|-------------------------------------|
| Peso Netto                   | 1,913 KG                            |
| Corrente nominale            | 40A                                 |
| Frequenza                    | 50/60Hz                             |
| Grado di protezione IP       | IP66/IP67                           |
| Poli                         | 6P                                  |
| Tensione nominale            | 500V~                               |
| Materiale corpo              | Lega di alluminio marino (EN 44300) |
| Larghezza                    | - mm                                |
| Esecuzione                   | Da parete                           |
| Tipo di protezione           | Nessuna                             |
| Classe di isolamento         | I                                   |
| Dimensioni                   | 275X125X150 mm                      |
| Tipo ingressi                | M32                                 |
| N. ingressi in custodia      | 4                                   |
| Schema CAM                   | 3.1                                 |
| Funzione Apparecchio Comando | Interruttore                        |

#### Norme e Direttive

|                       |                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Omologazioni e Marchi | TUV EX, NYCE COLOMBIA, IECEx, EX, CE                                                                                                                                            |
| Direttive             | 2011/65/UE (RoHS), 2012/19/UE (RAEE), 2014/34/UE (ATEX), 2014/35/UE (LVD)                                                                                                       |
| Norme di Riferimento  | EN 60079-0/A11:2013, EN 60079-0:2012, EN 60079-15:2010, EN 60079-31:2014, EN 60947-1:2007, EN 60947-1:2007/A1:2011, EN 60947-3:2009, EN 60947-3:2009/A1:2012, EN IEC 63000:2018 |

#### Caratteristiche ATEX

|                                 |                              |
|---------------------------------|------------------------------|
| Zona di impiego ATEX            | Zone 2 - 21 - 22             |
| Esecuzione ATEX Polveri (Tmax1) | II 2D - Ex tb IIIC T85 °C Db |
| Esecuzione ATEX Gas (Tmax1)     | II 3G - Ex nR IIC T6 Gc      |

Le immagini sono puramente indicative. Palazzoli si riserva il diritto di apportare modifiche senza alcun preavviso.