



**SERIE ALUPRES**

**CODICE 274401**



### Scheda Tecnica

#### Caratteristiche elettriche

|                           |   |
|---------------------------|---|
|                           |   |
|                           |   |
| Tensione di Alimentazione |   |
| Poli                      | - |
|                           |   |
|                           |   |
| Classe di isolamento      | I |
|                           |   |
|                           |   |
|                           |   |

#### Dati interruttore

|                         |            |
|-------------------------|------------|
|                         |            |
|                         |            |
|                         |            |
|                         |            |
| Sezione conduttori (Cu) | Min: ;Max: |
|                         |            |
|                         |            |
|                         |            |
|                         |            |

#### Caratteristiche meccaniche

|                                |                                                  |
|--------------------------------|--------------------------------------------------|
|                                |                                                  |
|                                |                                                  |
| Materiale corpo                | Lega di alluminio marino (EN 44300)              |
|                                |                                                  |
|                                |                                                  |
|                                |                                                  |
| Colore                         | Blu RAL 5012 (Coperchio), Grigio RAL 7035 (Base) |
|                                |                                                  |
| Esecuzione                     | Da parete                                        |
| Tipo ingressi                  | -                                                |
| Grado di protezione IP         | -                                                |
| Grado protezione IP addizional | -                                                |
| Resistenza agli urti           | IK10 secondo IEC/EN 62262                        |
| Resistenza al Glow wire        | -                                                |
|                                |                                                  |
| Autoestinguenza secondo UL94   | -                                                |
|                                |                                                  |
| Categoria di corrosione        | C4 (ISO 12944)                                   |
| Peso Netto                     | 5,2 KG                                           |
| Temp. Ambiente di Esercizio    | Min: -40°C ;Max: +90°C                           |
| Temp. Ambiente di Stoccaggio   | Min: -50°C ;Max: +90°C                           |

#### Norme e Direttive

|                       |
|-----------------------|
|                       |
| Omologazioni e Marchi |
|                       |
| Direttive             |
|                       |
|                       |
| Norme di Riferimento  |

Le immagini sono puramente indicative. Palazzoli si riserva il diritto di apportare modifiche senza alcun preavviso.