



**SERIE TAIS**  
**Interruttore**  
**CODICE 274657**



## Scheda Tecnica

### Caratteristiche elettriche

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| Corrente nominale            | 32A           |
| Tensione di Alimentazione    | 500V~ 50/60Hz |
| Poli                         | 4P            |
| Classe di isolamento         | -             |
| Schema CAM                   | 3             |
| Funzione Apparecchio Comando | Interruttore  |
| Tipo di protezione           | -             |

### Caratteristiche meccaniche

|                              |                           |
|------------------------------|---------------------------|
| Materiale corpo              | -                         |
| Colore                       | -                         |
| Esecuzione                   | Da parete                 |
| Dimensioni                   | 84X72X75 mm               |
| Profondità                   | 75                        |
| Tipo ingressi                | -                         |
| Grado di protezione IP       | -                         |
| Resistenza agli urti         | IK08 secondo IEC/EN 62262 |
| Resistenza al Glow wire      | -                         |
| Autoestinguenza secondo UL94 | -                         |
| Peso Netto                   | 0,24 KG                   |
| Temp. Ambiente di Esercizio  | Min: ;Max:                |
| Temp. Ambiente di Stoccaggio | Min: ;Max:                |

### Dati interruttore

|                              |                                                 |
|------------------------------|-------------------------------------------------|
| Corrente termica             | 32 A                                            |
| Corrente Icc nominale        | 10 kA                                           |
| Tipo morsetti                | A vite - serraggio indiretto                    |
| Sezione conduttori (Cu)      | Min: 1 mm <sup>2</sup> ;Max: 10 mm <sup>2</sup> |
| Coppia di serraggio morsetti | 2 Nm                                            |
| Contatti ausiliari di stato  | Max 2 (opzionali)                               |
| Lucchettabilità manovra      | -                                               |

### Categoria di impiego

| Categoria Rating | Tensione Voltage | Corrente / Potenza Current / Power |
|------------------|------------------|------------------------------------|
| AC-22A           | 230 V            | 32 A                               |
|                  | 400 V            | 32 A                               |
|                  | 500 V            | 32 A                               |
|                  | 690 V            | 32 A                               |
| AC-23A           | 230 V            | 32 A                               |
|                  | 400 V            | 32 A                               |
|                  | 500 V            | 32 A                               |
|                  | 690 V            | 32 A                               |
| AC-23A / AC-3    | 230 V            | 10.2 kW                            |
|                  | 400 V            | 17.7 kW                            |
|                  | 500 V            | 22.2 kW                            |
|                  | 690 V            | 30.6 kW                            |

## Norme e Direttive

|                       |                                                                                                                                      |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Omologazioni e Marchi | UKCA, CE                                                                                                                             |
| Direttive             | 2014/35/UE (LVD)                                                                                                                     |
| Norme di Riferimento  | EN 60947-1:2007, EN 60947-1:2007/A1:2011, EN 60947-1:2007/A2:2014, EN 60947-3:2009, EN 60947-3:2009/A1:2012, EN 60947-3:2009/A2:2015 |

Le immagini sono puramente indicative. Palazzoli si riserva il diritto di apportare modifiche senza alcun preavviso.