




SERIE CAM
Interruttore/Sezionatore
CODICE 292512



Scheda Tecnica

Caratteristiche elettriche

| | |
|------------------------------|---------------|
| Corrente nominale | 100A |
| Tensione di Alimentazione | 690V~ 50/60Hz |
| Poli | 3P |
| Tensione nominale isolamento | 690 V |
| Classe di isolamento | II |
| Schema CAM | 2 |
| Funzione Apparecchio Comando | Interruttore |
| Tipo di protezione | Nessuna |

Caratteristiche meccaniche

| | |
|---------------------------------|---|
| Materiale corpo | Resina Termoisolante Palazzoli |
| Trattamento superficiale | - |
| Finitura superficiale | - |
| Colore | Blu RAL 5015 (Coperchio), RAL 7042 (Base) |
| Esecuzione | Da parete |
| Dimensioni | 250X185X206 mm |
| Profondità | - |
| Dimensione mostrina | - |
| Tipo ingressi | Finestra tipo A |
| Grado di protezione IP | IP65 |
| Grado protezione IP addizionale | - |
| Resistenza agli urti | IK10 secondo IEC/EN 62262 |
| Resistenza al Glow wire | 960°C |
| Autoestinguenza secondo UL94 | V-0 |
| Categoria di corrosione | - |
| Peso Netto | 3,3 KG |
| Temp. Ambiente di Esercizio | Min: -50°C ;Max: +60°C |
| Temp. Ambiente di Stoccaggio | Min: -50°C ;Max: +80°C |

Dati interruttore

| | |
|------------------------------|--|
| Corrente termica | 100 A |
| Corrente Icc nominale | 10 kA |
| Tipo morsetti | A vite - serraggio indiretto |
| Sezione conduttori (Cu) | Min: 10 mm ² ;Max: 35 mm ² |
| Coppia di serraggio morsetti | 3 Nm |
| Contatti ausiliari di stato | Max 2 (opzionali) |
| Lucchettabilità manovra | 2 lucchetti Ø4,5 mm max |

Categoria di impiego

| Categoria Rating | Tensione Voltage | Corrente / Potenza Current / Power |
|------------------|------------------|------------------------------------|
| AC-22A | 230 V | 100 A |
| | 400 V | 100 A |
| | 500 V | 100 A |
| | 690 V | 100 A |
| AC-23A | 230 V | 63 A / 20,1 kW |
| | 400 V | 63 A / 34,9 kW |
| | 500 V | 63 A / 43,6 kW |
| | 690 V | 63 A / 60,2 kW |
| AC-3 | 230 V | 40 A / 12,7 kW |
| | 400 V | 40 A / 22,2 kW |
| | 500 V | 40 A / 27,7 kW |
| | 690 V | 40 A / 38,2 kW |

Norme e Direttive

| | |
|-----------------------|---|
| Omologazioni e Marchi | CE, UKCA |
| Direttive | 2011/65/UE (RoHS), 2012/19/UE (RAEE), 2014/35/UE (LVD) |
| Norme di Riferimento | EN 60947-1:2007, EN 60947-1:2007/A1:2011, EN 60947-1:2007/A2:2014, EN 60947-3:2009, EN 60947-3:2009/A1:2012, EN 60947-3:2009/A2:2015, EN IEC 63000:2018 |

Le immagini sono puramente indicative. Palazzoli si riserva il diritto di apportare modifiche senza alcun preavviso.