

**SERIE ULYSSE  
PRESA  
CODICE 420246**



## Scheda Tecnica

| Caratteristiche tecniche     |                                   |
|------------------------------|-----------------------------------|
| Peso Netto                   | 3,192 KG                          |
| Schema elettrico             | PRIF32A_3PN.png                   |
| Fronte quadro                | 16_32_b_rossaS.png                |
| Corrente nominale            | 32A                               |
| Frequenza                    | 50/60Hz                           |
| Grado di protezione IP       | IP66/IP67                         |
| Poli                         | 3P+N+ $\perp$                     |
| Rif. orario                  | 6h                                |
| Tensione nominale            | 400V ●                            |
| Tensione nominale isolamento | 690 V                             |
| Materiale corpo              | Resina Termoisolante<br>Palazzoli |
| Larghezza                    | 125 mm                            |
| Esecuzione                   | Da parete                         |
| Tipo di protezione           | Fusibili                          |
| Classe di isolamento         | II                                |
| Categoria di impiego         | AC-23A / AC-3 32A - 415V          |
| Dimensioni                   | 125X327X165 mm                    |
| Tipo ingressi                | Pg29                              |

| Norme e Direttive     |                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Omologazioni e Marchi | CE                                                                                                                                                                                                                                            |
| Direttive             | 2011/65/UE (RoHS), 2012/19/UE (RAEE),<br>2014/35/UE (LVD)                                                                                                                                                                                     |
| Norme di Riferimento  | EN 60309-1:1999, EN 60309-1:1999/A1:2007,<br>EN 60309-1:1999/A1AC:2014, EN 60309<br>-1:1999/A2:2012, EN 60309-2:1999, EN<br>60309-2:1999/A1:2007, EN 60309<br>-2:1999/A2:2012, EN 60309-4:2007, EN<br>60309-4:2007/A1:2012, EN IEC 63000:2018 |

Le immagini sono puramente indicative. Palazzoli si riserva il diritto di apportare modifiche senza alcun preavviso.