




SERIE ALUPRES-Ex

CODICE 460226EX



### Scheda Tecnica

#### Caratteristiche tecniche

|                        |                          |
|------------------------|--------------------------|
| Peso Netto             | 2,829 KG                 |
| Corrente nominale      | 32A                      |
| Frequenza              | 50/60Hz                  |
| Grado di protezione IP | IP66                     |
| Poli                   | 2P+ $\frac{1}{2}$        |
| Rif. orario            | 6h                       |
| Tensione nominale      | 230V ●                   |
| Materiale corpo        | Lega di alluminio        |
| Larghezza              | 125 mm                   |
| Esecuzione             | Da parete                |
| Tipo di protezione     | Fusibili                 |
| Classe di isolamento   | I                        |
| Categoria di impiego   | AC-23A / AC-3 32A - 250V |
| Dimensioni             | 125X390X168 mm           |
| Tipo ingressi          | M32                      |

#### Norme e Direttive

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Omologazioni e Marchi | NYCE COLOMBIA, IECEx, EX, CE                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Direttive             | 2011/65/UE (RoHS), 2012/19/UE (RAEE), 2014/34/UE (ATEX), 2014/35/UE (LVD)                                                                                                                                                                                                                              |
| Norme di Riferimento  | EN 60079-0/A11:2013, EN 60079-0:2012, EN 60079-15:2010, EN 60079-31:2014, EN 60309-1:1999, EN 60309-1:1999/A1:2007, EN 60309-1:1999/A1AC:2014, EN 60309-1:1999/A2:2012, EN 60309-2:1999, EN 60309-2:1999/A1:2007, EN 60309-2:1999/A2:2012, EN 60309-4:2007, EN 60309-4:2007/A1:2012, EN IEC 63000:2018 |

#### Caratteristiche ATEX

|                                 |                                  |
|---------------------------------|----------------------------------|
| Zona di impiego ATEX            | Zone 2 - 21 - 22                 |
| Esecuzione ATEX Polveri (Tmax1) | II 2D - Ex tb IIIC T70/T85 °C Db |
| Esecuzione ATEX Gas (Tmax1)     | II 3G - Ex nR IIC T6 Gc          |

Le immagini sono puramente indicative. Palazzoli si riserva il diritto di apportare modifiche senza alcun preavviso.