




**SERIE TAIS-MIGNON**  
**PRESA**  
**CODICE 471464**



## Scheda Tecnica

### Caratteristiche elettriche

|                              |                |
|------------------------------|----------------|
| Corrente nominale            | 16A            |
| Tensione di Alimentazione    | 400V 50/60Hz ● |
| Poli                         | 3P+ $\perp$    |
| Rif. orario                  | 6h             |
| Tensione nominale isolamento | 500 V          |
| Segnalazione spina inserita  | -              |

### Norme e Direttive

|                       |                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Omologazioni e Marchi | CE, UKCA, NYCE COLOMBIA, IMQ                                                                                                                                                       |
| Direttive             | 2011/65/UE (RoHS), 2012/19/UE (RAEE), 2014/35/UE (LVD)                                                                                                                             |
| Norme di Riferimento  | EN 60309-1:1999, EN 60309-1:1999/A1:2007, EN 60309-1:1999/A1AC:2014, EN 60309-1:1999/A2:2012, EN 60309-2:1999, EN 60309-2:1999/A1:2007, EN 60309-2:1999/A2:2012, EN IEC 63000:2018 |

### Caratteristiche meccaniche

|                                |                                                  |
|--------------------------------|--------------------------------------------------|
| Materiale corpo                | Resina Termoindurente Palazzoli                  |
| Trattamento alveoli/spinotti   | -                                                |
| Colore                         | Grigio RAL 7035 (Base), Blu RAL 5015 (Coperchio) |
| Diametro cavi in ingresso      | -                                                |
| Esecuzione                     | Da incasso                                       |
| Grado di protezione IP         | IP44                                             |
| Grado protezione IP addizional | -                                                |
| Resistenza agli urti           | IK04 secondo IEC/EN 62262                        |
| Resistenza al Glow wire        | 960°C                                            |
| Autoestinguenza secondo UL94   | V-0                                              |
| Tipo morsetti                  | A vite - serraggio diretto                       |
| Sezione conduttori (Cu)        | Min: 1 mm <sup>2</sup> ;Max: 6 mm <sup>2</sup>   |
| Coppia di serraggio morsetti   | 1,2 Nm                                           |
| Peso Netto                     | 0,24 KG                                          |
| Temp. Ambiente di Esercizio    | Min: -25°C ;Max: +70°C                           |
| Temp. Ambiente di Stoccaggio   | Min: -50°C ;Max: +80°C                           |

Le immagini sono puramente indicative. Palazzoli si riserva il diritto di apportare modifiche senza alcun preavviso.