



SERIE CEE
PRESA
CODICE 473972



Scheda Tecnica

Caratteristiche elettriche		Norme e Direttive	
Corrente nominale	63A	Omologazioni e Marchi	UKCA, CE
Tensione di Alimentazione	48V 50/60Hz ●	Direttive	2011/65/UE (RoHS), 2012/19/UE (RAEE), Reg. UE 2023/988 (GPSR)
Poli	3P+ $\frac{1}{2}$	Norme di Riferimento	EN 60309-1:1999, EN 60309-1:1999/A1:2007, EN 60309-1:1999/A1AC:2014, EN 60309-1:1999/A2:2012, EN 60309-2:1999, EN 60309-2:1999/A1:2007, EN 60309-2:1999/A2:2012, EN IEC 63000:2018
Rif. orario	1h		
Tensione nominale isolamento	500 V		
Segnalazione spina inserita	1 contatto pilota		
Caratteristiche meccaniche			
Materiale corpo	Tecnopolimero ad alta resistenza		
Trattamento alveoli/spinotti	Nichelatura		
Colore	Grigio RAL 7042		
Diametro cavi in ingresso	-		
Esecuzione	Da incasso		
Grado di protezione IP	IP67		
Grado protezione IP addizional	-		
Resistenza agli urti	IK08 secondo IEC/EN 62262		
Resistenza al Glow wire	850°C (Impugnatura), 960°C (Frutto)		
Autoestinguenza secondo UL94	V-0 (Frutto), V-2 (Impugnatura)		
Tipo morsetti	A vite - serraggio diretto		
Sezione conduttori (Cu)	Min: 4 mm ² ;Max: 16 mm ²		
Coppia di serraggio morsetti	1,2 Nm		
Peso Netto	1,1 KG		
Temp. Ambiente di Esercizio	Min: -25°C ;Max: +50°C		
Temp. Ambiente di Stoccaggio	Min: -30°C ;Max: +70°C		

Le immagini sono puramente indicative. Palazzoli si riserva il diritto di apportare modifiche senza alcun preavviso.