



**SERIE ALUPRES-Ex**  
**Contentore**  
**CODICE 511923EX**



### Scheda Tecnica

#### Caratteristiche elettriche

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Classe di isolamento         | I   |
| Tensione nominale isolamento | -   |
| Tensione nominale            | -   |
| Potenza dissipabile          | 65W |

#### Caratteristiche meccaniche

|                                |                                                                                     |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Materiale corpo                | Lega di alluminio                                                                   |
| Trattamento superficiale       | Passivazione a fluorozirconatura                                                    |
| Finitura superficiale          | Vernice poliestere atossica anti UV polimerizzata in forno                          |
| Colore                         | Nero RAL 9005                                                                       |
| Esecuzione                     | Da parete                                                                           |
| Altezza cassetta               | 140                                                                                 |
| Altezza coperchio              | 57                                                                                  |
| Tipo coperchio                 | Cieco                                                                               |
| N° moduli Guida DIN            | -                                                                                   |
| Tipo ingressi                  | Finestra tipo F5                                                                    |
| Tipo finestre                  |  |
| Grado di protezione IP         | IP66                                                                                |
| Grado protezione IP addizional | -                                                                                   |
| Resistenza agli urti           | IK10 secondo IEC/EN 62262                                                           |
| Resistenza al Glow wire        | -                                                                                   |
| Autoestinguenza secondo UL94   | -                                                                                   |
| Categoria di corrosione        | C4 (ISO 12944)                                                                      |
| Temp. Ambiente di Esercizio    | Min: -40°C ;Max: +40°C                                                              |
| Temp. Ambiente di Stoccaggio   | Min: - ;Max: -                                                                      |
| Dimensioni                     | 252X252X197 mm                                                                      |
| Dimensioni interne             | -                                                                                   |
| Peso Netto                     | 4,34 KG                                                                             |

#### Caratteristiche ATEX

|                                 |                      |
|---------------------------------|----------------------|
| Zona di impiego ATEX            | Zone 1 - 2 - 21 - 22 |
| Esecuzione ATEX Polveri (Tmax1) | II 2D - Ex tb IIC Db |
| Esecuzione ATEX Gas (Tmax1)     | II 2G - Ex eb IIC Gb |

#### Norme e Direttive

|                       |                                                                                        |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Omologazioni e Marchi | EX, IECEx, TUV EX                                                                      |
| Direttive             | 2014/34/UE (ATEX), 2014/35/UE (LVD)                                                    |
| Norme di Riferimento  | EN 60079-0/A11:2013, EN 60079-0:2012, EN 60079-31:2014, EN 60079-7:2007, EN 62208:2011 |

Le immagini sono puramente indicative. Palazzoli si riserva il diritto di apportare modifiche senza alcun preavviso.