



SERIE TAIS
Contentore
CODICE 532303



Scheda Tecnica

Caratteristiche elettriche

| | |
|------------------------------|--------|
| Classe di isolamento | II |
| Tensione nominale isolamento | 1000 V |
| Tensione nominale | - |
| Potenza dissipabile | 24W |

Norme e Direttive

| | |
|-----------------------|-------------------------|
| Omologazioni e Marchi | CE, NYCE COLOMBIA, UKCA |
| Direttive | 2014/35/UE (LVD) |

Caratteristiche meccaniche

| | |
|---------------------------------|-------------------------------------------|
| Materiale corpo | Resina Termoindurente Palazzoli |
| Trattamento superficiale | - |
| Finitura superficiale | - |
| Colore | Blu RAL 5015 (Coperchio), RAL 7042 (Base) |
| Esecuzione | Da parete |
| Altezza cassetta | 75 mm |
| Altezza coperchio | 75 mm |
| Tipo coperchio | Con sportello trasparente |
| N° moduli Guida DIN | 14 |
| Tipo ingressi | - |
| Tipo finestre | - |
| Grado di protezione IP | IP66/IP67 |
| Grado protezione IP addizionali | - |
| Resistenza agli urti | IK10 secondo IEC/EN 62262 |
| Resistenza al Glow wire | 960°C |
| Autoestinguencia secondo UL94 | V-0 |
| Categoria di corrosione | - |
| Temp. Ambiente di Esercizio | Min: -40°C ;Max: +90°C |
| Temp. Ambiente di Stoccaggio | Min: -50°C ;Max: +90°C |
| Dimensioni | 290X185 mm |
| Dimensioni interne | - |
| Peso Netto | 2,24 KG |

Norme di Riferimento

EN 60670-1:2005, EN 60670-1:2005/A1:2013,
EN 60670-1:2005/AC:2007, EN 60670-
-1:2005/AC:2010, EN 60670-22:2006, EN
62208:2011

Le immagini sono puramente indicative. Palazzoli si riserva il diritto di apportare modifiche senza alcun preavviso.