



**SERIE UNI-Ex**  
**Pressacavo**  
**CODICE 571121EX**



## Scheda Tecnica

### Caratteristiche tecniche

|                           |             |
|---------------------------|-------------|
| Peso Netto                | 0,05 KG     |
| Grado di protezione IP    | IP68        |
| Foro di montaggio max     | 29 mm       |
| Lunghezza vite            | 15 mm       |
| Pg                        | 21          |
| Diametro cavi in ingresso | 8 - 18,5 mm |

### Norme e Direttive

|                       |                                                                                 |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Omologazioni e Marchi | CE, EX                                                                          |
| Direttive             | 2014/34/UE (ATEX)                                                               |
| Norme di Riferimento  | EN 60079-31:2014, EN 60079-7:2015, EN 60079-7:2015/A1:2018, EN IEC 60079-0:2018 |

### Caratteristiche ATEX

|                                 |                       |
|---------------------------------|-----------------------|
| Zona di impiego ATEX            | Zone 1 - 2 - 21 - 22  |
| Esecuzione ATEX Polveri (Tmax1) | II 2D - Ex tb IIIC Db |
| Esecuzione ATEX Gas (Tmax1)     | II 2G - Ex eb IIC Gb  |

Le immagini sono puramente indicative. Palazzoli si riserva il diritto di apportare modifiche senza alcun preavviso.