



**SERIE UNI-Ex**  
**Pressacavo**  
**CODICE 571129EX**



## Scheda Tecnica

### Caratteristiche tecniche

|                           |            |
|---------------------------|------------|
| Peso Netto                | 0,05 KG    |
| Grado di protezione IP    | IP68       |
| Foro di montaggio max     | 38 mm      |
| Lunghezza vite            | 15 mm      |
| Pg                        | 29         |
| Diametro cavi in ingresso | 10 - 25 mm |

### Norme e Direttive

Omologazioni e Marchi CE, EX

Direttive 2014/34/UE (ATEX)

Norme di Riferimento EN 60079-31:2014, EN 60079-7:2015, EN 60079-7:2015/A1:2018, EN IEC 60079-0:2018

### Caratteristiche ATEX

|                                 |                       |
|---------------------------------|-----------------------|
| Zona di impiego ATEX            | Zone 1 - 2 - 21 - 22  |
| Esecuzione ATEX Polveri (Tmax1) | II 2D - Ex tb IIIC Db |
| Esecuzione ATEX Gas (Tmax1)     | II 2G - Ex eb IIC Gb  |

Le immagini sono puramente indicative. Palazzoli si riserva il diritto di apportare modifiche senza alcun preavviso.