



**SERIE TOP-TER  
PRESA  
CODICE 579832**



## Scheda Tecnica

### Caratteristiche elettriche

|                              |                   |
|------------------------------|-------------------|
| Corrente nominale            | 10/16A            |
| Tensione di Alimentazione    | 250V~ 50/60Hz     |
| Poli                         | 2P+ $\frac{1}{2}$ |
| Rif. orario                  | -                 |
| Tensione nominale isolamento | -                 |
| Segnalazione spina inserita  | -                 |

### Norme e Direttive

|                       |                                                                                                 |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Omologazioni e Marchi | CE                                                                                              |
| Direttive             | 2011/65/UE (RoHS), 2012/19/UE (RAEE),<br>Reg. UE 2023/988 (GPSR)                                |
| Norme di Riferimento  | EN IEC 63000:2018, IEC 60884-1/A1:2006,<br>IEC 60884-1/A2:2013, IEC 60884-1:2002, NF<br>C61-314 |

### Caratteristiche meccaniche

|                                |                                                  |
|--------------------------------|--------------------------------------------------|
| Materiale corpo                | Tecnopolimero Riciclabile Palazzoli              |
| Trattamento alveoli/spinotti   | -                                                |
| Colore                         | Blu                                              |
| Diametro cavi in ingresso      | -                                                |
| Esecuzione                     | Da incasso                                       |
| Grado di protezione IP         | IP54                                             |
| Grado protezione IP addizional | -                                                |
| Resistenza agli urti           | IK08 secondo IEC/EN 62262                        |
| Resistenza al Glow wire        | 850°C (Presa)                                    |
| Autoestinguenza secondo UL94   | V-2 (Presa)                                      |
| Tipo morsetti                  | A vite - serraggio diretto                       |
| Sezione conduttori (Cu)        | Min: 1 mm <sup>2</sup> ;Max: 2,5 mm <sup>2</sup> |
| Coppia di serraggio morsetti   | 0,8 Nm                                           |
| Peso Netto                     | 0,05 KG                                          |
| Temp. Ambiente di Esercizio    | Min: -25°C ;Max: +50°C                           |
| Temp. Ambiente di Stoccaggio   | Min: -30°C ;Max: +70°C                           |

Le immagini sono puramente indicative. Palazzoli si riserva il diritto di apportare modifiche senza alcun preavviso.