



SERIE UNI-Ex
Pressacavo
CODICE 581163EX



Scheda Tecnica

Caratteristiche tecniche

| | |
|---------------------------|------------|
| Peso Netto | 0,13 KG |
| Grado di protezione IP | IP68 |
| Filetto | M63X1,5 |
| Foro di montaggio max | 63,5 mm |
| Lunghezza vite | 18 mm |
| Diametro cavi in ingresso | 40 - 48 mm |

Norme e Direttive

| | |
|-----------------------|-------------------|
| Omologazioni e Marchi | CE, IECEx, EX |
| Direttive | 2014/34/UE (ATEX) |

| | |
|----------------------|--|
| Norme di Riferimento | EN 60079-31:2014, EN 60079-7:2015, EN 60079-7:2015/A1:2018, EN 62444:2013, EN IEC 60079-0:2018 |
|----------------------|--|

Caratteristiche ATEX

| | |
|---------------------------------|-----------------------|
| Zona di impiego ATEX | Zone 1 - 2 - 21 - 22 |
| Esecuzione ATEX Polveri (Tmax1) | II 2D - Ex tb IIIC Db |
| Esecuzione ATEX Gas (Tmax1) | II 2G - Ex eb IIC Gb |

Le immagini sono puramente indicative. Palazzoli si riserva il diritto di apportare modifiche senza alcun preavviso.