

**SERIE ENERGY BOX**  
**Quadro Cablato da Cantiere**  
**CODICE 614107**



## Scheda Tecnica

### Caratteristiche tecniche

|                            |                                        |
|----------------------------|----------------------------------------|
| Peso Netto                 | 21 KG                                  |
| Resistenza agli urti       | IK10 secondo IEC/EN 62262              |
| Potenza                    | 20 kW                                  |
| Resistenza Glow Wire       | 650°C (Involucro)                      |
| Temp.amb.di stoccaggio MAX | + 70°C                                 |
| Temp.amb.di stoccaggio MIN | -30°C                                  |
| Temp. amb. max             | +50°C                                  |
| Temp. amb. min             | -25°C                                  |
| Corrente nominale          | 32A                                    |
| Frequenza                  | 50/60Hz                                |
| Grado di protezione IP     | IP65                                   |
| Poli                       | 4P                                     |
| Tensione nominale          | 400V ●                                 |
| Materiale corpo            | Tecnopolimero Riciclabile<br>Palazzoli |
| Protezione utenze          | Con magnetotermico                     |
| Esecuzione                 | Portatile                              |
| Dotazione                  | CON ARMADIO ISOLANTE                   |
| Classe di isolamento       | II                                     |
| Dimensioni                 | 680X585X340 mm                         |
| Tipo ingressi              | M40                                    |
| Prese int. 16A 3P+T 400V   | 2                                      |
| Prese int. 32A 3P+T 400V   | 1                                      |
| Prese int. 16A 2P+T 230V   | 1                                      |
| Tipo Interruttore          | MCB 4P - 32A                           |
| Protezione differenziale   | 40A 4P 30mA                            |
| Pulsante di emergenza      | Sì                                     |

### Norme e Direttive

|                       |                                                                             |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Omologazioni e Marchi | UKCA, CE                                                                    |
| Direttive             | 2011/65/UE (RoHS), 2012/19/UE (RAEE),<br>2014/30/UE (EMC), 2014/35/UE (LVD) |
| Norme di Riferimento  | EN 61439-1:2011, EN 61439-4:2013, EN IEC<br>63000:2018                      |

Le immagini sono puramente indicative. Palazzoli si riserva il diritto di apportare modifiche senza alcun preavviso.