

SERIE JANUS
Quadro Cablato da Cantiere
CODICE 638042



Scheda Tecnica

Caratteristiche tecniche		Norme e Direttive	
Peso Netto	11,52 KG	Omologazioni e Marchi	CE, UKCA
Resistenza agli urti	IK08 secondo IEC/EN 62262		
Potenza	18 kW		
Resistenza Glow Wire	650°C (Involucro)	Direttive	2011/65/UE (RoHS), 2012/19/UE (RAEE), 2014/30/UE (EMC), 2014/35/UE (LVD)
Temp.amb.di stoccaggio MAX	+ 70°C		
Temp.amb.di stoccaggio MIN	-30°C		
Temp. amb. max	+40°C		
Temp. amb. min	-20°C	Norme di Riferimento	EN 61439-1:2011, EN 61439-4:2013, EN IEC 63000:2018
Tipo dichiarazione matricola	QUADRO STAGNO ASC PER CANTIERE, TRASPORTABILE, DI PRESE A SPINA C011214		
Corrente nominale	32A		
Frequenza	50/60Hz		
Grado di protezione IP	IP65		
Poli	4P		
Tensione nominale	400V ●		
Materiale corpo	Tecnopolimero Riciclabile Palazzoli		
Protezione utenze	Con magnetotermico		
Esecuzione	Portatile		
Dotazione	SENZA PIASTRA		
Classe di isolamento	II		
Dimensioni	329X572X325 mm		
Prese industr. 16A 2P+T 230V	4		
Prese industr. 16A 3P+T 400V	4		
Tipo spina	3P+N+T - 32A		
Tipo Interruttore	MCB 4P - 32A		
N° uscite	8		

Le immagini sono puramente indicative. Palazzoli si riserva il diritto di apportare modifiche senza alcun preavviso.