

**SERIE ENERGY GO**  
**Quadro Cablato da Cantiere**  
**CODICE 670063**



## Scheda Tecnica

### Caratteristiche tecniche

|                              |                                                                 |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Peso Netto                   | 5,91 KG                                                         |
| Resistenza agli urti         | IK08 secondo IEC/EN 62262                                       |
| Autoestinguenza UL94         | V-2 (Frutto presa)                                              |
| Resistenza Glow Wire         | 650°C (Corpo presa) , 850°C (Frutto presa)                      |
| Temp.amb.di stoccaggio MAX   | +70°C                                                           |
| Temp.amb.di stoccaggio MIN   | -30°C                                                           |
| Temp. amb. max               | +50°C                                                           |
| Temp. amb. min               | -25°C                                                           |
| Tipo dichiarazione matricola | QUADRO STAGNO ASC PER CANTIERE, TRASPORTABILE, DI PRESE A SPINA |
| Corrente nominale            | 32A                                                             |
| Frequenza                    | 50/60Hz                                                         |
| Grado di protezione IP       | IP66                                                            |
| Poli                         | 2P                                                              |
| Tensione nominale            | 230-400V~                                                       |
| Materiale corpo              | Tecnopolimero Riciclabile Palazzoli                             |
| Protezione utenze            | MAGNETOTERMICO E DIFFERENZIALE                                  |
| Esecuzione                   | Portatile                                                       |
| N Prese in uscita            | 6                                                               |
| Dotazione                    | SENZA PIASTRA                                                   |
| Classe di isolamento         | II                                                              |
| Dimensioni                   | 350X456X160 mm                                                  |
| Prese industr. 16A 2P+T 230V | 6                                                               |
| Tipo spina                   | 3P+N+T - 32A                                                    |

### Norme e Direttive

|                       |                                                                          |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Omologazioni e Marchi | UKCA, CE                                                                 |
| Direttive             | 2011/65/UE (RoHS), 2012/19/UE (RAEE), 2014/30/UE (EMC), 2014/35/UE (LVD) |
| Norme di Riferimento  | EN 61439-1:2011, EN 61439-4:2013, EN IEC 63000:2018                      |

Le immagini sono puramente indicative. Palazzoli si riserva il diritto di apportare modifiche senza alcun preavviso.