

SERIE ENERGY
Quadro MTA BOX Cantiere
CODICE 676003



Scheda Tecnica

Caratteristiche tecniche	
Peso Netto	70 KG
Temp. amb. min	-25°C
Potenza	50 kW
Temp. amb. max	+50°C
Temp.amb.di stoccaggio MIN	-30°C
Temp.amb.di stoccaggio MAX	+70°C
Resistenza agli urti	IK10 secondo IEC/EN 62262
Esecuzione	Parete o cavalletto
Dimensioni	1160X1330X690 mm
Tipo ingressi	M40
Prese int. 16A 3P+T 400V	3
Prese int. 32A 3P+N+T 400V	1
Prese int. 16A 2P+T 230V	2
Tipo Interruttore	MCB 4P - 100A
Protezione differenziale	30mA

Norme e Direttive	
Omologazioni e Marchi	UKCA, CE
Direttive	2011/65/UE (RoHS), 2012/19/UE (RAEE), 2014/30/UE (EMC), 2014/35/UE (LVD)
Norme di Riferimento	EN 61439-1:2011, EN 61439-4:2013, EN IEC 63000:2018

Le immagini sono puramente indicative. Palazzoli si riserva il diritto di apportare modifiche senza alcun preavviso.