

SERIE ENERGY
Quadro METABOX Cantiere
CODICE 676101



Scheda Tecnica

Caratteristiche tecniche

Peso Netto	100 KG
Resistenza agli urti	IK10 secondo IEC/EN 62262
Temp.amb.di stoccaggio MAX	+70°C
Temp.amb.di stoccaggio MIN	-30°C
Temp. amb. max	+50°C
Temp. amb. min	-25°C
Potenza	78 kW
Tipo dichiarazione matricola	QUADRO STAGNO ASC PER CANTIERE, TRASPORTABILE
Corrente nominale	125A
Frequenza	50/60Hz
Grado di protezione IP	IP65
Poli	4P
Tensione nominale	400V ●
Materiale corpo	Tecnopolimero Riciclabile Palazzoli
Protezione utenze	MAGNETOTERMICO , Con magnetotermico
Esecuzione	Parete o cavalletto
Dotazione	CON ARMADIO METALLICO
Classe di isolamento	II
Dimensioni	1160X1330X690 mm
Tipo ingressi	M63
Tipo Interruttore	MCB 4P - 125A
N° uscite	6
Protezione differenziale	80A 4P 30mA
Uscita diretta 4P 16A	2
Uscita diretta 4P 32A	2

Norme e Direttive

Omologazioni e Marchi	UKCA, CE
Direttive	2011/65/UE (RoHS), 2012/19/UE (RAEE), 2014/30/UE (EMC), 2014/35/UE (LVD)
Norme di Riferimento	EN 61439-1:2011, EN 61439-4:2013, EN IEC 63000:2018

Le immagini sono puramente indicative. Palazzoli si riserva il diritto di apportare modifiche senza alcun preavviso.