




**SERIE MULTIMAX  
PRESA  
CODICE 720135**



## Scheda Tecnica

### Caratteristiche elettriche

|                              |                   |
|------------------------------|-------------------|
| Corrente nominale            | 16A               |
| Tensione di Alimentazione    | 600-690V 50/60Hz● |
| Poli                         | 3P+ $\perp$       |
| Rif. orario                  | 5h                |
| Tensione nominale isolamento | 690 V             |
| Segnalazione spina inserita  | -                 |

### Norme e Direttive

|                       |                                                                                                    |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Omologazioni e Marchi | CE, CB IMQ, UKCA, IMQ                                                                              |
| Direttive             | 2011/65/UE (RoHS), 2014/35/UE (LVD)                                                                |
| Norme di Riferimento  | EN IEC 60309-1:2022, EN IEC 60309<br>-1:2022/AC:2023-06, EN IEC 60309-2:2022,<br>EN IEC 63000:2018 |

### Caratteristiche meccaniche

|                                |                                                |
|--------------------------------|------------------------------------------------|
| Materiale corpo                | Tecnopolimero Riciclabile Palazzoli            |
| Trattamento alveoli/spinotti   | -                                              |
| Colore                         | Grigio RAL 7042                                |
| Diametro cavi in ingresso      | 8,5 ÷ 14 mm                                    |
| Esecuzione                     | Mobile                                         |
| Grado di protezione IP         | IP44                                           |
| Grado protezione IP addizional | -                                              |
| Resistenza agli urti           | IK08 secondo IEC/EN 62262                      |
| Resistenza al Glow wire        | 850°C                                          |
| Autoestinguenza secondo UL94   | V-2                                            |
| Tipo morsetti                  | A vite - serraggio diretto                     |
| Sezione conduttori (Cu)        | Min: 1 mm <sup>2</sup> ;Max: 6 mm <sup>2</sup> |
| Coppia di serraggio morsetti   | 1,8 Nm                                         |
| Peso Netto                     | 0,146 KG                                       |
| Temp. Ambiente di Esercizio    | Min: -25°C ;Max: +50°C                         |
| Temp. Ambiente di Stoccaggio   | Min: -30°C ;Max: +70°C                         |

Le immagini sono puramente indicative. Palazzoli si riserva il diritto di apportare modifiche senza alcun preavviso.