



**SERIE ALUMAX  
PRESA  
CODICE 760550**



## Scheda Tecnica

### Caratteristiche elettriche

|                              |                   |
|------------------------------|-------------------|
| Corrente nominale            | 250A              |
| Tensione di Alimentazione    | 1000V 50/60Hz     |
| Poli                         | 3P+N+ $\perp$     |
| Rif. orario                  | -                 |
| Tensione nominale isolamento | 1000 V            |
| Segnalazione spina inserita  | 2 contatti pilota |

### Norme e Direttive

|                       |                                                                                                                 |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Omologazioni e Marchi | CE, NYCE COLOMBIA                                                                                               |
| Direttive             | 2011/65/UE (RoHS), 2012/19/UE (RAEE), 2014/35/UE (LVD)                                                          |
| Norme di Riferimento  | EN 60309-1:1999, EN 60309-1:1999/A1:2007, EN 60309-1:1999/A1AC:2014, EN 60309-1:1999/A2:2012, EN IEC 63000:2018 |

### Caratteristiche meccaniche

|                                |                                                  |
|--------------------------------|--------------------------------------------------|
| Materiale corpo                | Lega di alluminio                                |
| Trattamento alveoli/spinotti   | Argentatura                                      |
| Colore                         | Naturale                                         |
| Diametro cavi in ingresso      | 62 mm                                            |
| Esecuzione                     | Mobile                                           |
| Grado di protezione IP         | IP67                                             |
| Grado protezione IP addizional | -                                                |
| Resistenza agli urti           | IK10 secondo IEC/EN 62262                        |
| Resistenza al Glow wire        | -                                                |
| Autoestinguenza secondo UL94   | -                                                |
| Tipo morsetti                  | A vite - serraggio diretto                       |
| Sezione conduttori (Cu)        | Min: 50 mm <sup>2</sup> ;Max: 70 mm <sup>2</sup> |
| Coppia di serraggio morsetti   | 4 Nm                                             |
| Peso Netto                     | 3,05 KG                                          |
| Temp. Ambiente di Esercizio    | Min: -30°C ;Max: +60°C                           |
| Temp. Ambiente di Stoccaggio   | Min: -50°C ;Max: +90°C                           |

Le immagini sono puramente indicative. Palazzoli si riserva il diritto di apportare modifiche senza alcun preavviso.