



**SERIE META**  
**Accessorio**  
**CODICE 810991**



## Scheda Tecnica

### Caratteristiche tecniche

|                           |                                                            |
|---------------------------|------------------------------------------------------------|
| Peso Netto                | 6,05 KG                                                    |
| Resistenza agli urti      | IK08 secondo IEC/EN 62262                                  |
| Categoria di corrosione   | Equivalente a C3 (ISO 12944)                               |
| Frequenza                 | 50/60Hz                                                    |
| Grado di protezione IP    | IP66                                                       |
| Tensione nominale         | 220V-240V                                                  |
| Materiale corpo           | Lega di alluminio                                          |
| Classe di isolamento      | I                                                          |
| Dimensioni                | 300x280x96mm                                               |
| Trattamento superficiale  | Passivazione a fluorozirconatura                           |
| Sezione max conduttori    | 1,5 mm <sup>2</sup>                                        |
| Colore                    | Grigio RAL 7011                                            |
| Diametro cavi in ingresso | 7-13mm                                                     |
| Temp. amb. min            | 0°C                                                        |
| Temp. amb. max            | +40°C                                                      |
| Finitura superficiale     | Vernice poliestere atossica anti UV polimerizzata in forno |

### Norme e Direttive

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Garanzia              | 2 anni estendibile a 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Omologazioni e Marchi | UKCA, CE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Direttive             | 2011/65/UE (RoHS), 2012/19/UE (RAEE), 2014/30/UE (EMC), 2014/35/UE (LVD)                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Norme di Riferimento  | EN 55015:2013, EN 60598-1:2015, EN 60598-1:2015/A1:2018, EN 60598-1:2015/AC:2015, EN 60598-1:2015/AC:2016, EN 60598-1:2015/AC:2017, EN 60598-2-22:2014, EN 60598-2-22:2014/A1:2020, EN 60598-2-22:2014/AC:2015, EN 60598-2-22:2014/AC:2016-05, EN 60598-2-22:2014/AC:2016-09, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 61547:2009, EN 62311:2008, EN 62493:2015, EN IEC 63000:2018 |

Le immagini sono puramente indicative. Palazzoli si riserva il diritto di apportare modifiche senza alcun preavviso.