



SERIE TIGUA
Accessorio
CODICE 811923



Scheda Tecnica

Caratteristiche tecniche

Peso Netto	4,95 KG
Resistenza agli urti	IK08 secondo IEC/EN 62262
Categoria di corrosione	Equivalente a C5(M)/C4(H) (ISO 12944)
Frequenza	50/60Hz
Grado di protezione IP	IP66
Tensione nominale	220V-240V
Materiale corpo	Lega di alluminio
Classe di isolamento	I
Dimensioni	300x280x96mm
Trattamento superficiale	Passivazione a fluorozirconatura
Colore	Grigio RAL 7011
Temp. amb. min	0°C
Temp. amb. max	+40°C
Finitura superficiale	Vernice poliestere atossica anti UV polimerizzata in forno

Norme e Direttive

Garanzia	2 anni estendibile a 7
Omologazioni e Marchi	CE, UKCA
Direttive	2011/65/UE (RoHS), 2012/19/UE (RAEE), 2014/30/UE (EMC), 2014/35/UE (LVD)
Norme di Riferimento	EN 55015:2013, EN 60598-1:2015, EN 60598-1:2015/A1:2018, EN 60598-1:2015/AC:2015, EN 60598-1:2015/AC:2016, EN 60598-1:2015/AC:2017, EN 60598-2-22:2014, EN 60598-2-22:2014/A1:2020, EN 60598-2-22:2014/AC:2015, EN 60598-2-22:2014/AC:2016-05, EN 60598-2-22:2014/AC:2016-09, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 61547:2009, EN 62311:2008, EN 62493:2015, EN IEC 63000:2018

Le immagini sono puramente indicative. Palazzoli si riserva il diritto di apportare modifiche senza alcun preavviso.