



**SERIE TAIS-MIGNON**  
**Fusibile**  
**CODICE 302154**



## Scheda Tecnica

### Caratteristiche elettriche

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| Classe di isolamento         | II     |
| Tensione nominale isolamento | -      |
| Tensione nominale            | 400V ● |
| Potenza dissipabile          | -      |

### Caratteristiche meccaniche

|                                |                                                  |
|--------------------------------|--------------------------------------------------|
| Materiale corpo                | Resina Termoisolante Palazzoli                   |
| Trattamento superficiale       | -                                                |
| Finitura superficiale          | -                                                |
| Colore                         | Grigio RAL 7035 (Base), Blu RAL 5015 (Coperchio) |
| Esecuzione                     | Da parete                                        |
| Altezza cassetta               | 36 mm                                            |
| Altezza coperchio              | 9,75 mm                                          |
| Tipo coperchio                 | Cieco                                            |
| N° moduli Guida DIN            | -                                                |
| Tipo ingressi                  | M20                                              |
| Tipo finestre                  |                                                  |
| Grado di protezione IP         | IP65                                             |
| Grado protezione IP addizional | -                                                |
| Resistenza agli urti           | IK04 secondo IEC/EN 62262                        |
| Resistenza al Glow wire        | 960°C                                            |
| Autoestinguenza secondo UL94   | V-0                                              |
| Categoria di corrosione        | -                                                |
| Temp. Ambiente di Esercizio    | Min: -25°C ;Max: +70°C                           |
| Temp. Ambiente di Stoccaggio   | Min: -50°C ;Max: +80°C                           |
| Dimensioni                     | 62X102X46 mm                                     |
| Dimensioni interne             | -                                                |
| Peso Netto                     | 0,26 KG                                          |

### Norme e Direttive

|                       |                                                                                                                      |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Omologazioni e Marchi | UKCA, CE, NYCE COLOMBIA                                                                                              |
| Direttive             | 2011/65/UE (RoHS), 2012/19/UE (RAEE), 2014/35/UE (LVD)                                                               |
| Norme di Riferimento  | EN 60269-1/A1:2009, EN 60269-1/A2:2014, EN 60269-1:2007, EN IEC 63000:2018, HD 60269-3:2010, HD 60269-3:2010/A1:2013 |

Le immagini sono puramente indicative. Palazzoli si riserva il diritto di apportare modifiche senza alcun preavviso.