



**SERIE ALUPRES-Ex**  
**Presse Interbloccata**  
**CODICE 465346EX**



## Scheda Tecnica

### Caratteristiche tecniche

|                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| Peso Netto             | 5,2 KG            |
| Corrente nominale      | 40A               |
| Frequenza              | 50/60Hz           |
| Grado di protezione IP | IP66              |
| Poli                   | 3P+N+ $\perp$     |
| Rif. orario            | 6h                |
| Tensione nominale      | 400V ●            |
| Materiale corpo        | Lega di alluminio |
| Larghezza              | 125 mm            |
| Esecuzione             | Da parete         |
| Tipo di protezione     | Fusibili          |
| Classe di isolamento   | I                 |
| Dimensioni             | 125X430X188 mm    |
| Tipo ingressi          | M32               |

### Norme e Direttive

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Omologazioni e Marchi | CE, EX, NYCE COLOMBIA, IECEx                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Direttive             | 2011/65/UE (RoHS), 2012/19/UE (RAEE), 2014/34/UE (ATEX), 2014/35/UE (LVD)                                                                                                                                                                                                                              |
| Norme di Riferimento  | EN 60079-0/A11:2013, EN 60079-0:2012, EN 60079-15:2010, EN 60079-31:2014, EN 60309-1:1999, EN 60309-1:1999/A1:2007, EN 60309-1:1999/A1AC:2014, EN 60309-1:1999/A2:2012, EN 60309-2:1999, EN 60309-2:1999/A1:2007, EN 60309-2:1999/A2:2012, EN 60309-4:2007, EN 60309-4:2007/A1:2012, EN IEC 63000:2018 |

### Caratteristiche ATEX

|                                 |                              |
|---------------------------------|------------------------------|
| Zona di impiego ATEX            | Zone 2 - 21 - 22             |
| Esecuzione ATEX Polveri (Tmax1) | II 2D - Ex tb IIIC T75 °C Db |
| Esecuzione ATEX Gas (Tmax1)     | II 3G - Ex nR IIC T6 Gc      |

Le immagini sono puramente indicative. Palazzoli si riserva il diritto di apportare modifiche senza alcun preavviso.