




**SERIE TAIS**  
**Presi Interbloccati**  
**CODICE 472712**



## Scheda Tecnica

### Caratteristiche elettriche

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| Corrente nominale            | 63A                   |
| Tensione di Alimentazione    | 110V 50/60Hz          |
| Poli                         | 3P+ $\frac{1}{2}$     |
| Rif. orario                  | 4h                    |
| Tensione nominale isolamento | 690 V                 |
| Classe di isolamento         | II                    |
| Tipo di protezione           | Fuse 22x58 gG max 63A |
| Segnalazione spina inserita  | 1 contatto pilota     |

### Caratteristiche meccaniche

|                                 |                                 |
|---------------------------------|---------------------------------|
| Materiale corpo                 | Resina Termoindurente Palazzoli |
| Trattamento superficiale        | -                               |
| Finitura superficiale           | -                               |
| Colore                          | Grigio RAL 7042, Blu RAL 5015   |
| Larghezza                       | 125 mm                          |
| Esecuzione                      | Da parete                       |
| Tipo ingressi                   | M32                             |
| Grado di protezione IP          | IP66/IP67/IP69                  |
| Grado protezione IP addizionale | -                               |
| Resistenza agli urti            | IK10 secondo IEC/EN 62262       |
| Resistenza al Glow wire         | 960°C                           |
| Autoestinguenza secondo UL94    | V-0                             |
| Categoria di corrosione         | -                               |
| Peso Netto                      | 4,75 KG                         |
| Temp. Ambiente di Esercizio     | Min: -50°C ;Max: +50°C          |
| Temp. Ambiente di Stoccaggio    | Min: -50°C ;Max: +80°C          |

### Dati interruttore

|                              |                                                  |
|------------------------------|--------------------------------------------------|
| Corrente termica             | 63 A                                             |
| Corrente lcc nominale        | 10 kA                                            |
| Tipo morsetti                | A vite - serraggio indiretto                     |
| Sezione conduttori (Cu)      | Min: 10 mm <sup>2</sup> ;Max: 35 mm <sup>2</sup> |
| Coppia di serraggio morsetti | 3 Nm                                             |
| Contatti ausiliari di stato  | Max 2 (opzionali)                                |
| Lucchettabilità manovra      | 3 lucchetti Ø8 mm max                            |

### Categoria di impiego

| Categoria Rating | Tensione Voltage | Corrente / Potenza Current / Power |
|------------------|------------------|------------------------------------|
| AC-22A           | 230 V            | 63 A                               |
|                  | 400 V            | 63 A                               |
|                  | 500 V            | 63 A                               |
|                  | 690 V            | 63 A                               |
| AC-23A           | 230 V            | 63 A / 20,1 kW                     |
|                  | 400 V            | 63 A / 34,9 kW                     |
|                  | 500 V            | 63 A / 43,6 kW                     |
|                  | 690 V            | 63 A / 60,2 kW                     |
| AC-3             | 230 V            | 40 A / 12,7 kW                     |
|                  | 400 V            | 40 A / 22,2 kW                     |
|                  | 500 V            | 40 A / 27,7 kW                     |
|                  | 690 V            | 40 A / 38,2 kW                     |

### Norme e Direttive

|                       |                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Omologazioni e Marchi | NYCE COLOMBIA, UKCA, IMQ, CE, CB IMQ                                                                                                                                               |
| Direttive             | 2011/65/UE (RoHS), 2012/19/UE (RAEE), 2014/35/UE (LVD)                                                                                                                             |
| Norme di Riferimento  | EN 60309-1:1999, EN 60309-1:1999/A1:2007, EN 60309-1:1999/A1AC:2014, EN 60309-1:1999/A2:2012, EN 60309-2:1999, EN 60309-2:1999/A1:2007, EN 60309-2:1999/A2:2012, EN IEC 63000:2018 |

Le immagini sono puramente indicative. Palazzoli si riserva il diritto di apportare modifiche senza alcun preavviso.