



**SERIE TAIS-MIGNON**  
**Contentore**  
**CODICE 559021**



### Scheda Tecnica

#### Caratteristiche elettriche

|                              |      |
|------------------------------|------|
| Classe di isolamento         | II   |
| Tensione nominale isolamento | -    |
| Tensione nominale            | -    |
| Potenza dissipabile          | 2,8W |

#### Caratteristiche meccaniche

|                                |                                                  |
|--------------------------------|--------------------------------------------------|
| Materiale corpo                | Resina Termoisolante Palazzoli                   |
| Trattamento superficiale       | -                                                |
| Finitura superficiale          | -                                                |
| Colore                         | Grigio RAL 7035 (Base), Blu RAL 5015 (Coperchio) |
| Esecuzione                     | Da parete                                        |
| Altezza cassetta               | 28 mm                                            |
| Altezza coperchio              | 23 mm                                            |
| Tipo coperchio                 | Con sportello trasparente                        |
| N° moduli Guida DIN            | -                                                |
| Tipo ingressi                  | M20                                              |
| Tipo finestre                  |                                                  |
| Grado di protezione IP         | IP44                                             |
| Grado protezione IP addizional | -                                                |
| Resistenza agli urti           | IK04 secondo IEC/EN 62262                        |
| Resistenza al Glow wire        | 960°C                                            |
| Autoestinguenza secondo UL94   | V-0                                              |
| Categoria di corrosione        | -                                                |
| Temp. Ambiente di Esercizio    | Min: -25°C ;Max: +70°C                           |
| Temp. Ambiente di Stoccaggio   | Min: -50°C ;Max: +80°C                           |
| Dimensioni                     | 62X80X62 mm                                      |
| Dimensioni interne             | -                                                |
| Peso Netto                     | 0,17 KG                                          |

#### Norme e Direttive

|                       |                                                                                            |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Omologazioni e Marchi | -, CE, UKCA                                                                                |
| Direttive             | 2014/35/UE (LVD)                                                                           |
| Norme di Riferimento  | EN 60670-1:2005, EN 60670-1:2005/A1:2013, EN 60670-1:2005/AC:2007, EN 60670-1:2005/AC:2010 |

Le immagini sono puramente indicative. Palazzoli si riserva il diritto di apportare modifiche senza alcun preavviso.