

**SERIE B-SMART**  
**Torretta**  
**CODICE 576100**

**Scheda Tecnica**

| Caratteristiche tecniche     |                      | Norme e Direttive     |                                                                                                  |
|------------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Peso Netto                   | 21 KG                | Omologazioni e Marchi | CE, UKCA                                                                                         |
| Corrente nominale            | 32A                  |                       |                                                                                                  |
| Frequenza                    | 50/60Hz              |                       |                                                                                                  |
| Grado di protezione IP       | IP56                 | Direttive             | 2011/65/UE (RoHS), 2012/19/UE (RAEE), 2014/30/UE (EMC), 2014/35/UE (LVD)                         |
| Poli                         | 2P                   |                       |                                                                                                  |
| Tensione nominale            | 230V                 |                       |                                                                                                  |
| Materiale corpo              | Acciaio inossidabile |                       |                                                                                                  |
| Tipo Morsettiera             | 35mmq - 6mmq (light) | Norme di Riferimento  | EN 61439-1:2011, EN 61439-3:2012, EN 61439-3:2012/AC:2019-04, EN 61439-7:2020, EN IEC 63000:2018 |
| Protezione utenze            | Con magnetotermico   |                       |                                                                                                  |
| N Prese in uscita            | 2                    |                       |                                                                                                  |
| Classe di isolamento         | II                   |                       |                                                                                                  |
| Dimensioni                   | 360X895X208 mm       |                       |                                                                                                  |
| Equipaggiamento              | 2 RUBINETTI          |                       |                                                                                                  |
| Tipo ingressi                | Pg29                 |                       |                                                                                                  |
| Prese industr. 16A 2P+T 230V | 2                    |                       |                                                                                                  |
| Tipo Interruttore            | NESSUNO              |                       |                                                                                                  |
| Protezione differenziale     | 16A 1+N 30mA         |                       |                                                                                                  |

Le immagini sono puramente indicative. Palazzoli si riserva il diritto di apportare modifiche senza alcun preavviso.