



**SERIE UNI-Ex**  
**Pressacavo**  
**CODICE 581116EX**



## Scheda Tecnica

### Caratteristiche tecniche

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Peso Netto                | 0,01 KG   |
| Grado di protezione IP    | IP68      |
| Filetto                   | M16X1,5   |
| Foro di montaggio max     | 16,5 mm   |
| Lunghezza vite            | 15 mm     |
| Diametro cavi in ingresso | 5 - 10 mm |

### Norme e Direttive

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| Omologazioni e Marchi | IECEX, EX, CE     |
| Direttive             | 2014/34/UE (ATEX) |

|                      |                                                                                                |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Norme di Riferimento | EN 60079-31:2014, EN 60079-7:2015, EN 60079-7:2015/A1:2018, EN 62444:2013, EN IEC 60079-0:2018 |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Caratteristiche ATEX

|                                 |                       |
|---------------------------------|-----------------------|
| Zona di impiego ATEX            | Zone 1 - 2 - 21 - 22  |
| Esecuzione ATEX Polveri (Tmax1) | II 2D - Ex tb IIIC Db |
| Esecuzione ATEX Gas (Tmax1)     | II 2G - Ex eb IIC Gb  |

Le immagini sono puramente indicative. Palazzoli si riserva il diritto di apportare modifiche senza alcun preavviso.