

SERIE ENERGY BOX
Quadro Cablato da Cantiere
CODICE 615003



Scheda Tecnica

Caratteristiche tecniche		Norme e Direttive	
Peso Netto	23 KG	Omologazioni e Marchi	UKCA, CE
Tipo dichiarazione matricola	QUADRO STAGNO ASC PER CANTIERE, TRASPORTABILE		
Potenza	30 kW	Direttive	2011/65/UE (RoHS), 2012/19/UE (RAEE), 2014/30/UE (EMC), 2014/35/UE (LVD)
Temp.amb.di stoccaggio MIN	-30°C		
Temp. amb. max	+50°C		
Temp. amb. min	-25°C		
Resistenza Glow Wire	650°C (Involucro)	Norme di Riferimento	EN 61439-1:2011, EN 61439-4:2013, EN IEC 63000:2018
Resistenza agli urti	IK10 secondo IEC/EN 62262		
Temp.amb.di stoccaggio MAX	+70°C		
Corrente nominale	63A		
Frequenza	50/60Hz		
Grado di protezione IP	IP65		
Poli	4P		
Tensione nominale	400V ●		
Materiale corpo	Tecnopolimero Riciclabile Palazzoli		
Protezione utenze	Con magnetotermico		
Esecuzione	Portatile		
Dotazione	CON ARMADIO ISOLANTE		
Classe di isolamento	II		
Dimensioni	680X585X340 mm		
Prese int. 16A 3P+T 400V	2		
Prese int. 32A 3P+T 400V	1		
Prese int. 16A 2P+T 230V	2		
Tipo spina	3P+N+T - 63A		
Tipo Interruttore	MCB 4P - 63A		
Protezione differenziale	63A 4P 30mA		

Le immagini sono puramente indicative. Palazzoli si riserva il diritto di apportare modifiche senza alcun preavviso.