

SERIE ENERGY BOX
Quadro Cablato da Cantiere
CODICE 615103



Scheda Tecnica

Caratteristiche tecniche

Peso Netto	22 KG
Tipo dichiarazione matricola	QUADRO STAGNO ASC PER CANTIERE, TRASPORTABILE
Potenza	30 kW
Temp.amb.di stoccaggio MIN	-30°C
Temp. amb. max	+50°C
Temp. amb. min	-25°C
Resistenza Glow Wire	650°C (Involucro)
Resistenza agli urti	IK10 secondo IEC/EN 62262
Temp.amb.di stoccaggio MAX	+70°C
Corrente nominale	63A
Frequenza	50/60Hz
Grado di protezione IP	IP65
Poli	4P
Tensione nominale	400V ●
Materiale corpo	Tecnopolimero Riciclabile Palazzoli
Protezione utenze	Con magnetotermico
Esecuzione	Portatile
Dotazione	CON ARMADIO ISOLANTE
Classe di isolamento	II
Dimensioni	680X585X340 mm
Tipo ingressi	M40
Prese int. 16A 3P+T 400V	3
Prese int. 16A 2P+T 230V	2
Tipo Interruttore	MCB 4P - 63A
Protezione differenziale	63A 4P 30mA
Pulsante di emergenza	Sì

Norme e Direttive

Omologazioni e Marchi	UKCA, CE
Direttive	2011/65/UE (RoHS), 2012/19/UE (RAEE), 2014/30/UE (EMC), 2014/35/UE (LVD)
Norme di Riferimento	EN 61439-1:2011, EN 61439-4:2013, EN IEC 63000:2018

Le immagini sono puramente indicative. Palazzoli si riserva il diritto di apportare modifiche senza alcun preavviso.